

ISO 15407-1, Placas básica e final



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa básica

Direção conexão pneum. (1)

Para cima

Conexão de ar comprimido entrada

G 3/8

Direção conexão pneum. (3,5)

Para cima

Conexão exaustão de ar

G 3/8

exaustão de ar (3,5)

Com escape captado (3/5)

tamanho

ISO 1

Normas

ISO 5599-1

Pressão de operação mín.

1 bar

Pressão de operação máx

10 bar

Fluido

Ar comprimido

Medida de retículo

30 mm

parafuso de fixação

com sextavado interno

Peso

0.22 kg

Placa de alimentação

1825503314

2026-04-30

Material

Material de caixa

Alumínio

Material placa básica

Alumínio

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Nº de material

1825503314

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Dimensões

