

ISO 15407-1, Placas base y finales



Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Placa base

Dirección conexión neum. (1)

Hacia arriba

Conexión de aire comprimido entrada

G 3/8

Dirección conexión neum. (3,5)

Hacia arriba

Conexión escape

G 3/8

Escape (3,5)

Con ventilación captada (3/5)

tamaño de construcción

ISO 1

Normas

ISO 5599-1

Presión de funcionamiento mín.

1 bar

Presión de funcionamiento máx.

10 bar

Fluido

Aire comprimido

Dimensión modular

30 mm

Tornillo de fijación

con hexágono interior

Peso

0.22 kg

placa de alimentación

1825503314

2026-04-30

Material

Material carcasa

Aluminio

Material placa base

Aluminio

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

N° de material

1825503314

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Dimensiones

