

Barrette de raccordement, Série DO22, G 1/8

1825503318

2024-12-11

ISO 15407-1, Embases et plaques terminales



Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Barreau d'alimentation

Entrée raccord d'air comprimé

G 1/8

Direction raccordement pneumatique (2,4)

Sur un côté

Sortie raccord d'air comprimé

M5

Échappement (3,5)

Échappement non collecté

Type de construction

Câblage individuel par enfichage

Pression de service min.

0 bar

Pression de service maxi

10 bar

Fluide

Air comprimé

Nombre d'emplacements de distributeurs

1

Entraxe

23 mm

Vis de fixation

M3

Poids

0.049 kg

Matériau

Matériau embase

Aluminium

Barrette de raccordement, Série DO22, G 1/8

1825503318

2024-12-11

Surface Boîtier

anodisé

Référence

1825503318

Informations techniques


La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions



Puissance absorbée CC max. par bobine (22 mm) de 4,8 W
Puissance absorbée CA max. 50 Hz par bobine (22 mm) de 6 VA
Puissance absorbée CA max. 60 Hz par bobine (22 mm) de 5 VA

Référence	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	L
1825503318	22	-	-	-	-	-	34	44

Barrette de raccordement, Série DO22, G 1/8

1825503318

2024-12-11

Référence	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	L
1825503319	22	23	–	–	–	–	57	67
1825503320	22	23	46	–	–	–	80	90
1825503321	22	23	46	69	–	–	103	113
1825503322	22	23	46	69	92	–	126	136
1825503323	22	23	46	69	92	115	149	159