

Barrette de raccordement, Série DO22, G 1/8

1825503320

2024-12-11

ISO 15407-1, Embases et plaques terminales



Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Barreau d'alimentation

Entrée raccord d'air comprimé

G 1/8

Direction raccordement pneumatique (2,4)

Sur un côté

Sortie raccord d'air comprimé

M5

Échappement (3,5)

Échappement non collecté

Type de construction

Câblage individuel par enfichage

Pression de service min.

0 bar

Pression de service maxi

10 bar

Fluide

Air comprimé

Nombre d'emplacements de distributeurs

3

Entraxe

23 mm

Vis de fixation

M3

Poids

0.1 kg

Matériau

Matériau embase

Aluminium

2024-12-11

1825503320

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

[illegible]

Référence	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	L
1825503318	22	–	–	–	–	–	34	44

Barrette de raccordement, Série DO22, G 1/8

1825503320

2024-12-11

Référence	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	L
1825503319	22	23	–	–	–	–	57	67
1825503320	22	23	46	–	–	–	80	90
1825503321	22	23	46	69	–	–	103	113
1825503322	22	23	46	69	92	–	126	136
1825503323	22	23	46	69	92	115	149	159