

Plaque d'obturation, Série DO22

1825503368

2025-01-09

ISO 15407-1, Embases et plaques terminales



Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Plaque d'obturation

Pression de service min.

0 bar

Pression de service maxi

10 bar

Température ambiante min.

-10 °C

Température ambiante max.

50 °C

Température min. du fluide

-10 °C

Température max. du fluide

50 °C

Fluide

Air comprimé

Nombre d'emplacements de distributeurs

1

Entraxe

23 mm

Vis de fixation

M3

Poids

0.011 kg

Matériau

Matériau boîtiers

Aluminium

Surface Boîtier

anodisé

Plaque d'obturation, Série DO22

1825503368

2025-01-09

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Matériau vis

Acier, chromé

Surface vis

galvanisé

Référence

1825503368

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions

