

ISO 15407-1, Placas básica e final



Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	Placa cega
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-10 °C
Temperatura máx. do#fluido.	50 °C
Fluido	Ar comprimido
Número de posições de válvula máx.	1
Medida de retículo	23 mm
parafuso de fixação	M3
Peso	0.011 kg
Material	
Material de caixa	Alumínio
Superfície Caixa	anodizado

Material de vedações

Material de parafusos

Superfície parafusos

Nº de material

Borracha de acrilonitrila butadieno

Aço, cromado

zincado

1825503368

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

