

Placa ciega, Serie DO22

1825503368

2025-01-09

ISO 15407-1, Placas base y finales



Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Placa ciega

Presión de funcionamiento mín.

0 bar

Presión de funcionamiento máx.

10 bar

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Temperatura del medio mín.

-10 °C

Temperatura del medio máx.

50 °C

Fluido

Aire comprimido

Número de lugares de válvula

1

Dimensión modular

23 mm

Tornillo de fijación

M3

Peso

0.011 kg

Material

Material carcasa

Aluminio

Superficie Carcasa

anodizado

Placa ciega, Serie DO22

1825503368

2025-01-09

Material juntas
Material de los tornillos
Superficie tornillos
N° de material

Caucho de acrilnitrilo butadieno
Acero, cromado
galvanizado
1825503368

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

