

ISO 15407-1, Placas base y finales



Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Regleta de conexiones

Tipo

Placa base individual

Conexión de aire comprimido entrada

G 1/8

Dirección conexión neum. (2,4)

Lateral

conexión de aire comprimido salida

G 1/8

Presión de funcionamiento mín.

1 bar

Presión de funcionamiento máx.

10 bar

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Fluido

Aire comprimido

Dimensión modular

34 mm

Tornillo de fijación

con hexágono interior

Peso

0.057 kg

Material

Material placa base

fundición aluminio a presión

N° de material

1825503369

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

