

Embase, Série DO35

1825503370

2024-12-11

ISO 15407-1, Embases et plaques terminales



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Barreau d'alimentation
Type	Embase juxtaposable
Entrée raccord d'air comprimé	G 1/8
Direction raccordement pneumatique (2,4)	Sur un côté
Sortie raccord d'air comprimé	G 1/8
Pression de service min.	1 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante max.	50 °C
Fluide	Air comprimé
Entraxe	34 mm
Vis de fixation	À six pans creux
Poids	0.125 kg
Matériau	
Matériau embase	Aluminium coulé sous pression
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)

Embase, Série DO35

1825503370

2024-12-11

Référence

1825503370

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions

