

ISO 15407-1, Piastre base e terminali



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Base di collegamento

Tipo

Piastra di collegamento in batteria

Attacco aria compressa ingresso

G 1/8

Direzione raccordo pneumatico (2,4)

Su un lato

attacco aria compressa uscita

G 1/8

Pressione di esercizio min.

1 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Temperatura ambiente max.

50 °C

Fluido

Aria compressa

Dimensione modulare

34 mm

Vite di fissaggio

con esagono incassato

Peso

0.125 kg

Materiale

Materiale piastra base

alluminio pressofuso

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Codice

1825503370

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

