

Blindplatte, Serie DO30

1825503374

2025-01-09

ISO 15407-1, Grund- und Endplatten



Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Blindplatte

Betriebsdruck min.

0 bar

Betriebsdruck max.

10 bar

Umgebungstemperatur min.

-15 °C

Umgebungstemperatur max.

50 °C

Mediumstemperatur min.

-15 °C

Mediumstemperatur max.

50 °C

Medium

Druckluft

Anzahl der Ventilplätze

1

Rastermaß

31 mm

Befestigungsschraube

M4

Gewicht

0.022 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Werkstoff Schrauben

Stahl, verchromt

Oberfläche Schrauben

verzinkt

Materialnummer

1825503374

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

