

Piastra cieca, Serie DO30

1825503374

2025-01-09

ISO 15407-1, Piastre base e terminali



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Piastra cieca

Pressione di esercizio min.

0 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Temperatura ambiente min.

-15 °C

Temperatura ambiente max.

50 °C

Temperatura del fluido min.

-15 °C

Temperatura del fluido max.

50 °C

Fluido

Aria compressa

Numero di posti valvola

1

Dimensione modulare

31 mm

Vite di fissaggio

M4

Peso

0.022 kg

Materiale

Materiale corpo

Alluminio

Materiale viti

Acciaio, cromato

Superficie viti

zincato

Codice

1825503374

Piastra cieca, Serie DO30

1825503374

2025-01-09

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

