

Placa ciega, Serie DO30

1825503374

2025-01-09

ISO 15407-1, Placas base y finales



Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Placa ciega

Presión de funcionamiento mín.

0 bar

Presión de funcionamiento máx.

10 bar

Temperatura ambiente mín.

-15 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Temperatura del medio mín.

-15 °C

Temperatura del medio máx.

50 °C

Fluido

Aire comprimido

Número de lugares de válvula

1

Dimensión modular

31 mm

Tornillo de fijación

M4

Peso

0.022 kg

Material

Material carcasa

Aluminio

Material de los tornillos

Acero, cromado

Superficie tornillos

galvanizado

N° de material

1825503374

Placa ciega, Serie DO30

1825503374

2025-01-09

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

