

ISO 15407-1, Placas base y finales



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Placa ciega
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	-15 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Número máx. de posiciones de la válvula	1
Dimensión modular	18 mm
Tornillo de fijación	M3
Peso	0.004 kg

Material

Material carcasa	Poliamida
Material de los tornillos	Acero, cromado

Superficie tornillos

galvanizado

N° de material

1825503390

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

