

Bloque de conexión en batería, Serie DO22, G 1/8 / M5

2024-09-30

1825503592

ISO 15407-1, Placas base y finales



Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Regleta de conexiones

Conexión de aire comprimido entrada

G 1/8

Dirección conexión neum. (2,4)

Lateral

conexión de aire comprimido salida

M5

Conexión escape

G 1/8

Escape (3,5)

Con ventilación captada (3/5)

Tipo

Cableado de conector simple

Presión de funcionamiento mín.

0 bar

Presión de funcionamiento máx.

10 bar

Fluido

Aire comprimido

Número máx. de posiciones de la válvula

2

Dimensión modular

23 mm

Tornillo de fijación

M3

Peso

0.11 kg

2024-09-30

Bloque de conexión en batería, Serie DO22, G 1/8 / M5

2024-09-30

1825503592

N° de material	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9
1825503592	22	23	–	–	–	–	–	–	–
1825503593	22	23	46	–	–	–	–	–	–
1825503594	22	23	46	69	–	–	–	–	–
1825503595	22	23	46	69	92	–	–	–	–
1825503596	22	23	46	69	92	115	–	–	–
1825503597	22	23	46	69	92	115	138	–	–
1825503598	22	23	46	69	92	115	138	161	–
1825503599	22	23	46	69	92	115	138	161	184
1825503600	22	23	46	69	92	115	138	161	184

N° de material	e10	e11	l
1825503592	–	57	67
1825503593	–	80	90
1825503594	–	103	113
1825503595	–	126	136
1825503596	–	149	159
1825503597	–	173	182
1825503598	–	195	205
1825503599	–	218	228
1825503600	207	241	251