

# Bloque de conexión en batería, Serie DO22, G 1/8 / M5

2024-09-30

1825503597

## ISO 15407-1, Placas base y finales



### Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Regleta de conexiones

Conexión de aire comprimido entrada

G 1/8

Dirección conexión neum. (2,4)

Lateral

conexión de aire comprimido salida

M5

Conexión escape

G 1/8

Escape (3,5)

Con ventilación captada (3/5)

Tipo

Cableado de conector simple

Presión de funcionamiento mín.

0 bar

Presión de funcionamiento máx.

10 bar

Fluido

Aire comprimido

Número máx. de posiciones de la válvula

7

Dimensión modular

23 mm

Tornillo de fijación

M3

Peso

0.306 kg

## 2024-09-30

# Bloque de conexión en batería, Serie DO22, G 1/8 / M5

2024-09-30

1825503597

| N° de material | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6  | e7  | e8  | e9  |
|----------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 1825503592     | 22 | 23 | –  | –  | –  | –   | –   | –   | –   |
| 1825503593     | 22 | 23 | 46 | –  | –  | –   | –   | –   | –   |
| 1825503594     | 22 | 23 | 46 | 69 | –  | –   | –   | –   | –   |
| 1825503595     | 22 | 23 | 46 | 69 | 92 | –   | –   | –   | –   |
| 1825503596     | 22 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | –   | –   | –   |
| 1825503597     | 22 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | –   | –   |
| 1825503598     | 22 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | –   |
| 1825503599     | 22 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | 184 |
| 1825503600     | 22 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | 184 |

| N° de material | e10 | e11 | l   |
|----------------|-----|-----|-----|
| 1825503592     | –   | 57  | 67  |
| 1825503593     | –   | 80  | 90  |
| 1825503594     | –   | 103 | 113 |
| 1825503595     | –   | 126 | 136 |
| 1825503596     | –   | 149 | 159 |
| 1825503597     | –   | 173 | 182 |
| 1825503598     | –   | 195 | 205 |
| 1825503599     | –   | 218 | 228 |
| 1825503600     | 207 | 241 | 251 |