


Sammel-Anschlussblock, Serie DO16

1825503856

2024-12-11

ISO 15407-1, Grund- und Endplatten



Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Anschlussleiste
Druckluftanschluss Eingang	M5
Richtung pneum. Anschluss (2,4)	Seitlich
Druckluftanschluss Ausgang	M5
Anschluss Entlüftung	M5
Entlüftung (3,5)	mit gefasster Entlüftung (3/5)
Bauart	Einzel-Steckverdrahtung
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-15 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Mediumstemperatur min.	-15 °C
Mediumstemperatur max.	50 °C
Medium	Druckluft
Anzahl der Ventilplätze	4
Rastermaß	18 mm

Sammel-Anschlussblock, Serie DO16

1825503856

2024-12-11

Befestigungsschraube	M3
Gewicht	0.098 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte	Aluminium
Oberfläche Gehäuse	eloxiert
Materialnummer	1825503856

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.


Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Sammel-Anschlussblock, Serie DO16

1825503856

2024-12-11

Abmessungen



Materialnummer	l	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9
1825503853	38	19	-	-	-	-	-	-	-	32
1825503854	56	19	18	-	-	-	-	-	-	50
1825503855	74	19	18	36	-	-	-	-	-	68
1825503856	92	19	18	36	54	-	-	-	-	86
1825503857	110	19	18	36	54	72	-	-	-	104
1825503858	128	19	18	36	54	72	90	-	-	122
1825503859	164	19	18	36	54	72	90	108	126	158