

Blocco di collegamento in batteria, Serie DO16

1825503859

2024-12-18

ISO 15407-1, Piastre base e terminali



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Base di collegamento

Attacco aria compressa ingresso

M5

Direzione raccordo pneumatico (2,4)

Su un lato

attacco aria compressa uscita

M5

Attacco scarico

M5

Scarico (3,5)

Con scarico convogliato (3/5)

Tipo

Cablaggio ad innesto singolo

Pressione di esercizio min.

0 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Temperatura ambiente min.

-15 °C

Temperatura ambiente max.

50 °C

Temperatura del fluido min.

-15 °C

Temperatura del fluido max.

50 °C

Fluido

Aria compressa

Numero di posti valvola

8

Dimensione modulare

18 mm

Blocco di collegamento in batteria, Serie DO16

1825503859

2024-12-18

Vite di fissaggio	M3
Peso	0.17 kg

Materiale

Materiale piastra base	Alluminio
Superficie Corpo	anodizzato
Codice	1825503859

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

1825503859

Codice	l	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9
1825503853	38	19	–	–	–	–	–	–	–	32
1825503854	56	19	18	–	–	–	–	–	–	50
1825503855	74	19	18	36	–	–	–	–	–	68
1825503856	92	19	18	36	54	–	–	–	–	86
1825503857	110	19	18	36	54	72	–	–	–	104
1825503858	128	19	18	36	54	72	90	–	–	122
1825503859	164	19	18	36	54	72	90	108	126	158