


Sammel-Anschlussblock, Serie DO16

1825503860

2024-12-11

ISO 15407-1, Grund- und Endplatten



Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Anschlussleiste
Druckluftanschluss Eingang	M5
Richtung pneum. Anschluss (2,4)	Seitlich
Druckluftanschluss Ausgang	Ø 4x1
Anschluss Entlüftung	M5
Entlüftung (3,5)	mit gefasster Entlüftung (3/5)
Bauart	Einzel-Steckverdrahtung
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-15 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Mediumstemperatur min.	-15 °C
Mediumstemperatur max.	50 °C
Medium	Druckluft
Anzahl der Ventilplätze	1
Rastermaß	18 mm

Sammel-Anschlussblock, Serie DO16

1825503860

2024-12-11

Befestigungsschraube	M3
Gewicht	0.052 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte	Aluminium
Werkstoff Steckanschluss	Messing
Oberfläche Gehäuse	eloxiert
Materialnummer	1825503860

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

1825503860

Gewicht
0.052 kg
0.052 kg
0.052 kg
0.052 kg
0.052 kg
0.052 kg