

Placa base

1825503891

2024-12-20

ISO 15407-1, Placas base y finales



Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Placa base

Dirección conexión neum. (2,4)
conexión de aire comprimido salida

Lateral
G 1/8

tamaño de construcción

18 mm

Normas

ISO 15407-1

Presión de funcionamiento mín.

-0.95 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-15 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura del medio mín.

-15 °C

Temperatura del medio máx.

80 °C

Fluido

Aire comprimido

Peso

0.15 kg

Material

Material placa base

Zinc fundido a presión

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

N° de material

1825503891

Placa base

1825503891

2024-12-20

Información técnica

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

