

ISO 15407-1, Grund- und Endplatten



Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Endplatte
Richtung pneum. Anschluss (1)	Seitlich
Druckluftanschluss Eingang	G 1/4
Richtung pneum. Anschluss (2,4)	Seitlich
Richtung pneum. Anschluss (3,5)	Seitlich
Anschluss Entlüftung	G 1/4
Entlüftungstyp	Anschlüsse getrennt
Entlüftung (3,5)	mit gefasster Entlüftung (3/5)
Richtung pneum. Anschluss (12)	Seitlich
Druckluftanschluss 12	G 1/8
Richtung pneum. Anschluss (14)	Seitlich
Druckluftanschluss 14	M5
Baugröße	18 mm
Normen	ISO 15407-1
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur min.	-15 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Mediumstemperatur min.	-15 °C
Mediumstemperatur max.	70 °C
Medium	Druckluft
Befestigungsschraube	mit Innensechskant
Gewicht	0.335 kg

Endplatte links, Endplatte rechts

1825503892

2024-12-11

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte

Zink-Druckguss

Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Werkstoff Schrauben

Stahl, verchromt

Oberfläche Schrauben

verzinkt

Materialnummer

1825503892

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Endplatte links, Endplatte rechts

1825503892

2024-12-11

Abmessungen

