

Placa final izquierda, Placa final derecha

1825503892

2024-12-18

ISO 15407-1, Placas base y finales



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Placa final
Dirección conexión neum. (1)	Lateral
Conexión de aire comprimido entrada	G 1/4
Dirección conexión neum. (2,4)	Lateral
Dirección conexión neum. (3,5)	Lateral
Conexión escape	G 1/4
Tipo de escape	Conexiones separadas
Escape (3,5)	Con ventilación captada (3/5)
Dirección conexión neum. (12)	Lateral
Conexión de aire comprimido 12	G 1/8
Dirección conexión neum. (14)	Lateral
Raccordo aria compressa 14	M5
tamaño de construcción	18 mm
Normas	ISO 15407-1
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura del medio mín.	-15 °C
Temperatura del medio máx.	70 °C
Fluido	Aire comprimido
Tornillo de fijación	con hexágono interior
Peso	0.335 kg

Placa final izquierda, Placa final derecha

1825503892

2024-12-18

Material

Material placa base	Zinc fundido a presión
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material de los tornillos	Acero, cromado
Superficie tornillos	galvanizado
N° de material	1825503892

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

1825503892

Dimensiones

