

ISO 15407-1, Grund- und Endplatten



Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Blindplatte

Betriebsdruck min.

-0.9 bar

Betriebsdruck max.

10 bar

Umgebungstemperatur min.

0 °C

Umgebungstemperatur max.

80 °C

Mediumstemperatur min.

0 °C

Mediumstemperatur max.

80 °C

Medium

Druckluft

Befestigungsschraube

mit Innensechskant

Gewicht

0.02 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte

Aluminium

Materialnummer

1825503932

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Blindplatte

1825503932

2024-12-11

Abmessungen

