

Placa cega

1825503933

2024-12-18

ISO 15407-1, Placas básica e final



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa cega

tamanho

18 mm

Normas

ISO 15407-1

Pressão de operação mín.

-0.9 bar

Pressão de operação máx.

10 bar

Temperatura ambiente mín.

0 °C

Temperatura ambiente máx.

80 °C

Temperatura mín. do#fluido.

0 °C

Temperatura máx. do#fluido.

80 °C

Fluido

Ar comprimido

Tamanho máx. da partícula

5 µm

Teor de óleo do ar comprimido min.

0 mg/m³

Teor de óleo do ar comprimido máx.

5 mg/m³

parafuso de fixação

com sextavado interno

Peso

0.019 kg

Material

Material placa básica

Alumínio

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Nº de material

1825503933

Placa cega

1825503933

2024-12-18

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

