

Plaque d'alimentation, Modulable en longueur

1825504034

2024-12-11

ISO 15407-1, Embases et plaques terminales



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Embase
Direction raccordement pneumatique (1)	Vers le haut
Entrée raccord d'air comprimé	G 3/8
Direction raccordement pneumatique (3,5)	Vers le haut
Raccord échappement	G 3/8
Taille	26 mm
Normes	ISO 15407-1
Pression de service min.	-0.95 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-15 °C
Température ambiante max.	70 °C
Température min. du fluide	-15 °C
Température max. du fluide	70 °C
Fluide	Air comprimé
Entraxe	28 mm
Vis de fixation	À six pans creux
Poids	0.268 kg
Matériau	
Matériau embase	Aluminium
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)

Plaque d'alimentation, Modulable en longueur

1825504034

2024-12-11

Référence

1825504034

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Plaque d'alimentation, Modulable en longueur

1825504034

2024-12-11

Dimensions

