

piastra di alimentazione, Collegabile in batteria orizzontalmente

1825504034

2024-12-19

ISO 15407-1, Piastre base e terminali



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Piastra base

Direzione raccordo pneumatico (1)

Verso l'alto

Attacco aria compressa ingresso

G 3/8

Direzione raccordo pneumatico (3,5)

Verso l'alto

Attacco scarico

G 3/8

grandezza

26 mm

Norme

ISO 15407-1

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-15 °C

Temperatura ambiente max.

70 °C

Temperatura del fluido min.

-15 °C

Temperatura del fluido max.

70 °C

Fluido

Aria compressa

Dimensione modulare

28 mm

Vite di fissaggio

con esagono incassato

Peso

0.268 kg

Materiale

Materiale piastra base

Alluminio

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

piastra di alimentazione, Collegabile in batteria orizzontalmente

1825504034

2024-12-19

Codice

1825504034

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

piastra di alimentazione, Collegabile in batteria orizzontalmente

1825504034

2024-12-19

Dimensioni

