

Placa de alimentação, modulável no sentido longitudinal

1825504034

2024-12-19

ISO 15407-1, Placas básica e final



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa básica

Direção conexão pneum. (1)

Para cima

Conexão de ar comprimido entrada

G 3/8

Direção conexão pneum. (3,5)

Para cima

Conexão exaustão de ar

G 3/8

tamanho

26 mm

Normas

ISO 15407-1

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-15 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-15 °C

Temperatura máx. do#fluido.

70 °C

Fluido

Ar comprimido

Medida de retículo

28 mm

parafuso de fixação

com sextavado interno

Peso

0.268 kg

Material

Material placa básica

Alumínio

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Placa de alimentação, modulável no sentido longitudinal

1825504034

2024-12-19

Nº de material

1825504034

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa de alimentação, modulável no sentido longitudinal

1825504034

2024-12-19

Dimensões

