

placa de alimentación, encadenable longitudinalmente

1825504034

2024-12-19

ISO 15407-1, Placas base y finales



Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Placa base

Dirección conexión neum. (1)

Hacia arriba

Conexión de aire comprimido entrada

G 3/8

Dirección conexión neum. (3,5)

Hacia arriba

Conexión escape

G 3/8

tamaño de construcción

26 mm

Normas

ISO 15407-1

Presión de funcionamiento mín.

-0.95 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-15 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura del medio mín.

-15 °C

Temperatura del medio máx.

70 °C

Fluido

Aire comprimido

Dimensión modular

28 mm

Tornillo de fijación

con hexágono interior

Peso

0.268 kg

Material

Material placa base

Aluminio

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

placa de alimentación, encadenable longitudinalmente

1825504034

2024-12-19

N° de material

1825504034

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

1825504034

2024-12-19

[illegible]