


Plaque d'adaptation, 26 mm / 18 mm

1825504036

2024-12-11

ISO 15407-1, Embases et plaques terminales



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Plaque d'adaptation
Direction raccordement pneumatique (1)	Sur un côté
Entrée raccord d'air comprimé	G 1/4
Direction raccordement pneumatique (2,4)	Sur un côté
Direction raccordement pneumatique (3,5)	Sur un côté
Type d'échappement	Raccordements coupés
Échappement (3,5)	Échappement non collecté
Direction raccordement pneumatique (12)	Sur un côté
Raccordement de l'air comprimé 12	M5
Raccordement de l'air comprimé 14	M5
Taille	18 mm 26 mm
Normes	ISO 15407-1
Pression de service min.	-0.95 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-15 °C
Température ambiante max.	70 °C
Température min. du fluide	-15 °C
Température max. du fluide	70 °C
Fluide	Air comprimé
Vis de fixation	À six pans creux

Plaque d'adaptation, 26 mm / 18 mm

1825504036

2024-12-11

Poids	0.311 kg
-------	----------

Matériau

Matériau embase

Aluminium

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Référence

1825504036

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Plaque d'adaptation, 26 mm / 18 mm

1825504036

2024-12-11

Dimensions

