

Placa ciega, Serie HF04

1825700104

2024-12-12



Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Placa ciega

Tipo

Placa ciega, incl. juego de juntas, 2x tornillos de fijación

Unidad de suministro

1 Unidades

Presión de funcionamiento mín.

-0.9 bar

Presión de funcionamiento máx.

10 bar

Temperatura ambiente mín.

-5 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Fluido

Aire comprimido

Tornillo de fijación

cabeza cruzada DIN EN ISO 4757-Z0

Par de apriete para tornillos de fijación

0.2 Nm

Peso

0.082 kg

Material

Material placa base

Poliamida

Material juntas

Caucho de nitrilo

Placa ciega, Serie HF04

1825700104

2024-12-12

N° de material

1825700104

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

