

Blindplatte

1825A00085

2024-12-12



Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Blindplatte
Für Serie	HF03-LG
Typ	Blindplatte, inkl. Dichtungssatz, 1x Befestigungsschrauben
Betriebsdruck min.	-0.9 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-5 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Medium	Druckluft
Befestigungsschraube	Kreuzschlitz DIN EN ISO 4757-Z1
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	1.1 Nm
Gewicht	0.093 kg
Werkstoff	
Materialnummer	1825A00085

Blindplatte

1825A00085

2024-12-12

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

