圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL

1827231023

製品情報
PG1 シリーズ 圧力ゲージ

- AVENTICS PG1 シリーズ は、空気圧回路ごとに明確な空気圧ディスプレイを視覚化して信頼性を高めます。空気品質を制御するためのパラメータに加えて、十分な圧力を供給することは、機械オートメーション内の信頼性の高いシステムを操作するための基礎です。エマソンは、さまざまなアプリケーションや空気処理システム用の機械に統合できる機械式圧力ゲージを提供しています。ユニバーサル PG1 シリーズの個々のバージョンの仕様は、外観、材質、必要な取り付けタイプなどのオプションの選択を提供します。



技術データ

ブランチ	産業
形式　圧力ゲージ	チューブばね圧力ゲージ
	ポート　後部
規格化	EN 837-1
ATEX	ATEX 用
品質クラス	1,6
圧縮空気ポート	G 1/4
定格直径	50 mm
目盛値	0.05
使用範囲 最小	0 bar
使用範囲 最大	1.2 bar
表示範囲 min.	0 bar

表示範囲 max.	1.6 bar
作動圧力 (最小)	0 bar
作動圧力の最大値	1.6 bar
最少周囲温度	-40 °C
最高周囲温度	60 °C
中間	圧縮空気
色 背景	黒
単位 メインスケール (外側)	bar
色 メインスケール (外側)	緑
単位 サブスケール (内側)	psi
色 サブスケール (内側)	白
色 針	白
重量	0.09 kg

材質

材質　ハウジング	アクリルニトリル·ブタディエンスチロール プラスチック
材質 覗き板	ポリスチロール
材質 ねじ	真鍮
材質 フロントリング	スチール, クロムメッキ
	1827231023

技術情報

軸方向封止を個別に注文してください

寸法 (mm)



寸法 (mm)

マテリアル番号	圧縮空気ポート	定格直径	Ø A	B	C	D	E	F	H
1827231023	G 1/4	50 mm	50	54	5	3	29.5	51.5	34.5

マテリアル番号	K	L	M	SW1	SW2
1827231023	3	4.5	61	17	14