


AVENTICS série DO Válvulas direcionais

A série DO da AVENTICS oferece uma solução simples, confiável e robusta para todas as funções clássicas de controle piloto com acionamento elétrico direto.



Dados técnicos

Setor	Indústria
acionamento	elétrico
Nota	Produto de arquivo: Não utilizar para novas construções!
Tipo de construção válvula	válvula de assento
Princípio de estanquidade	com vedação mole
Tipo de conexão	conexão de tubo
Acionamento manual auxiliar	retentor
Saída de ar da conexão de ar comprimido	G 1/8
Fluxo nominal Qn 1 para 2	100 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3	120 l/min
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	10 bar
Conexão elétrica tipo	Conector
Conexão elétrica tamanho	EN 175301-803, formato A

Válvula piloto, Série DO35

1827414017

Série DO

2024-01-29

Tensão de acionamento DC	12 V
Largura da bobina	32 mm
Duração de ligação	100 %
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Ar comprimido
Parafusos de fixação	M4
Momento de aperto do parafuso de fixação	1 Nm
Tolerância torque de aperto	+0,3

Material

Material de vedações	Borracha fluorada
Nº de material	1827414017

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).