Conector redondo, Série CON-RD, extremidades de cabos abertas, reto


1834484257

AVENTICS série CON-RD Conectores de plugue redondos com cabo

AVENTICS série CON-RD com cabo oferece cabos com conectores de plugue redondos para vários tipos, como M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC e diferentes comprimentos de cabo, otimizados para nossas válvulas em foco com conexão M8x1 ou M12x1 e sistemas eletrônicos como AES e G3.

- Conector de encaixe redondo com cabo ligado
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Cabo Y





Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	Conector redondo
Cabo	com cabo
Tensão de operação	48 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipo	Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca	M12x1
Conexão elétrica 1, número de polos	de 5 pinos
Conexão elétrica 1, codificação	Código A
Saída de cabo 1	reto
Saída de cabo ângulo	180°
Conexão elétrica 2, tipo	extremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polos	De 4 pinos
Número de condutores	4
Blindagem	não blindado
Comprimento do cabo L	5 m
Tipo de proteção	IP67
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Corrente, máx.	4 A

Conector redondo, Série CON-RD, extremidades de cabos abertas, reto

1834484257

Seção transversal de fio	0.34 mm²
Cabo-Ø	5.2 mm
Peso	0.194 kg


Material

Material revestimento de cabo	Poliuretano
N° de material	1834484257

Informações técnicas

O tipo de proteção indicado é válido exclusivamente no estado montado e verificado.

Esquema de polos tomada




(1) BN=marrom (2) WH=branco (3) BU=Azul (4) BK=preto
(5) não ocupado

Conector redondo, Série CON-RD, extremidades de cabos abertas, reto

1834484257

Dimensões



L = comprimento