

# Serie QR1-S-RAS estándar

## 2121612120

Información del producto  
Racores AVENTICS series QR1

- Los racores rápidos AVENTICS series QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La serie QR1 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



### Datos técnicos

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Sector                                | Industria            |
| Tipo de racor                         | Racor instantáneo    |
| Tipo de conexión de aire comprimido   | rosca exterior       |
| Orificio G                            | G 1/2                |
| Tipo de conexión de aire comprimido 2 | casquillo enchufable |
| Orificio D                            | Ø 12                 |
| Tipo                                  | QR1-S-RAS            |
| Presión de funcionamiento mín.        | -1 bar               |
| Presión de funcionamiento máx.        | 16 bar               |
| Temperatura ambiente mín.             | -20 °C               |
| Temperatura ambiente máx.             | 80 °C                |
| Temperatura del medio mín.            | -20 °C               |
| Temperatura del medio máx.            | 80 °C                |
| Unidad de suministro                  | 10 Unidades          |
| Peso                                  | 0.04 kg              |

### Material

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Material carcasa | Polioximetileno |
|------------------|-----------------|

Material juntas  
Material rosca  
Superficie rosca  
N° de material

Caucho de acrilnitrilo butadieno  
Latón  
níquelado  
2121612120

### Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar  
Hermetización de rosca mediante junta tórica

### Dimensiones en mm

