


## Racores AVENTICS series QR1

Los racores rápidos AVENTICS series QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La serie QR1 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.

- Qn = 60 l/min .. 875 l/min



## Datos técnicos

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Sector                                | Industria                             |
| Tipo de racor                         | conexión por enchufe recta, reductora |
| Tipo de conexión de aire comprimido   | Racor instantáneo                     |
| Orificio G                            | Ø 4                                   |
| Tipo de conexión de aire comprimido 2 | casquillo enchufable                  |
| Orificio D                            | Ø 6                                   |
| Tipo                                  | QR1-S-RED                             |
| Presión de funcionamiento mín.        | -1 bar                                |
| Presión de funcionamiento máx.        | 16 bar                                |
| Temperatura ambiente mín.             | -20 °C                                |
| Temperatura ambiente máx.             | 80 °C                                 |
| Temperatura del medio mín.            | -20 °C                                |
| Temperatura del medio máx.            | 80 °C                                 |
| Cantidad de suministro                | 10 Unidades                           |
| Peso                                  | 0.0032 kg                             |

## Material

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Material carcasa | Poliamida                        |
| Material juntas  | Caucho de acrilnitrilo butadieno |

# Serie QR1-S-RED estándar

2121706040

Serie QR1

2026-07-24

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Material arandela dentada                          | Acero inoxidable       |
| Material anillo de aflojamiento                    | Poliamida              |
| Material alojamiento para anillo de aflojamiento   | Zinc fundido a presión |
| Superficie alojamiento para anillo de aflojamiento | níquelado              |
| N° de material                                     | 2121706040             |

## Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar.

## Dimensiones en mm

