

Raccords AVENTICS série QR1

Les raccords instantanés AVENTICS série QR1 à montage facile et sûr sont disponibles dans de nombreuses versions : pour les tuyaux de 3 à 16 mm de diamètre, ainsi qu'en variantes en plastique, en métal et en acier inoxydable. La série QR1 comporte un filetage cylindrique qui permet de répéter sans problème (libération rapide) le raccordement et le débranchement, ainsi qu'un joint torique avec protection contre la perte assurant une étanchéité optimale. Notre programme QR présente la solution adaptée à chaque application et à chaque secteur d'activité.

- Qn = 60 l/min .. 875 l/min



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de vissage	Prise de verrouillage
Type de raccordement d'air comprimé	Prise femelle
Orifice G	Ø 12
Type	QR1-S-RBS
Pression de service min.	-1 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	80 °C
Température min. du fluide	-20 °C
Température max. du fluide	80 °C
Quantité livrée	20 Pcs.
Poids	0.0036 kg


Matériau

Matériau boîtiers	Polybutylène téréphtalate (PBT)
Référence	2123212000

Informations techniques

Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles.

Dimensions



Référence	Orifice G	A	B	Ø P1	Ø P2
2123204000	Ø 12	28	16	3	4
2123206000	Ø 12	32	17	4	6
2123208000	Ø 12	39	21,5	5	9
2123210000	Ø 12	42	21	8	10
2123212000	Ø 12	44	30	8	12
2123214000	Ø 12	45	24.6	8	14