Module E/S, Série G3

240-215

2024-03-14

Plate-forme de bus de terrain électronique G3 AVENTICS

Dans les machines ultra-automatisées d'aujourd'hui, le système de vannes de bus de terrain électronique AVENTICS série G3 remplace les solutions câblées conventionnelles. Il intègre des interfaces de communication aux systèmes de vannes pneumatiques avec des capacités d'entrée/sortie (E/S). La plate-forme électronique dernière génération permet d'accéder facilement aux connexions. Elle est facile à assembler, à installer, à mettre en service et à entretenir. Cela permet aux automates programmables industriels (PLC) d'ouvrir ou fermer les distributeurs de manière plus efficace et de canaliser les données d'E/S des capteurs, des voyants, des relais, des distributeurs individuels ou d'autres appareils d'E/S par l'intermédiaire de divers réseaux industriels. La plateforme G3 est le seul îlot de distribution pneumatique équipé d'un affichage graphique permettant sa configuration, sa mise en service et les diagnostics. Elle améliore les applications, les performances et l'entretien pour les fabricants de machines et les utilisateurs finaux.



Données techniques

Secteur	Industrie
Type	2AIAO4M12
Remarque	Douille, M12x1
Raccordement de signal E/A taille du filetage	M12x1
Raccordement de signal E/A nombre de pôles	À 4 pôles
Nombre d'entrées	2
Nombre de sorties	2
Entrées analogues	4 ... 20 mA
Sorties analogues	4 ... 20 mA
Forme du bus	Forme A
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	50 °C
Tension de service des équipements électroniques	24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique	-10% / +10%
Courant absorbé par les équipements électroniques	0.09 A
Courant maxi par canal	0.15 A
Alimentation électrique pour actionneurs	24 V CC
Somme des intensités pour distributeurs	4 A

Indice de protection	IP65
Somme des intensités des capteurs max.	1,2 A
Diagnostic	Court-circuit
Poids	0.244 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Polyéthylène téréphthalate (PET)
Référence	240-215


55


55
AVENTICS
SET
NEXT
4 AI
0-10 V
I2
I0
C
A
I3
I1
D
B
118
80


LISTED
IND. CNT. EQ.
E309099
CLASS 2
24 VDC 1.2 Amps
(max load)