

Raccords AVENTICS série QR2

Les raccords instantanés AVENTICS série QR2 à montage facile et sûr sont disponibles dans de nombreuses versions : en métal pour les tuyaux de 3 à 16 mm de diamètre. La série QR2 comporte un filetage cylindrique qui permet de répéter sans problème (libération rapide) le raccordement et le débranchement, ainsi qu'un joint torique avec protection contre la perte assurant une étanchéité optimale. Notre programme QR présente la solution adaptée à chaque application et à chaque secteur d'activité.



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de vissage	Raccord enfichable T
Type de raccordement d'air comprimé	Raccord instantané
Orifice G	Ø 12
Type de raccordement d'air comprimé 2	Raccord instantané
Orifice D	Ø 12
Type	QR2-C-RTK
compatible avec l'industrie alimentaire	compatible avec l'industrie alimentaire
Pression de service min.	-0.95 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	150 °C
Unité de livraison	2 Pcs.
Poids	0.059 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Acier inoxydable
Matériau joints	Caoutchouc au fluor
Matériau rondelle à dents	Acier inoxydable

Série QR2-C-RTK acier inoxydable

2024-04-10

2544312000

Matériau bague de desserrage

Acier inoxydable


Référence

2544312000

Informations techniques

Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles

Dimensions



Référence	Orifice D	Orifice G	A	B	Ø P
2544304000	Ø 4	Ø 4	17	15	9
2544306000	Ø 6	Ø 6	20	16	12
2544308000	Ø 8	Ø 8	21	18	14
2544310000	Ø 10	Ø 10	25	19	16
2544312000	Ø 12	Ø 12	27	20	18