

Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector

Tipo de racor

Tipo de conexión de aire comprimido

Orificio G

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Orificio D

Tipo

apto para alimentos

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidad de suministro

Peso

Industria

conexión por enchufe recta, reductora

Racor instantáneo

Ø 4

casquillo enchufable

Ø 6

QR2-C-RED

apto para alimentos

-0.95 bar

16 bar

-20 °C

150 °C

2 Unidades

0.006 kg

Material

Material carcasa

Material juntas

Material arandela dentada

Acero inoxidable

Caucho fluorado

Acero inoxidable

Serie QR2-C-RED acero inoxidable

2024-04-10

2544506040

Material anillo de aflojamiento

Acero inoxidable


N° de material

2544506040

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Dimensiones



N° de material	Orificio D	Orificio G	A	C*	Ø P
2544506040	Ø 6	Ø 4	27	15	9
2544508060	Ø 8	Ø 6	32.5	16	12
2544510080	Ø 10	Ø 8	33	18	14

* Profundidad de inserción