

Placa básica

2631301000

2024-12-12



Dados técnicos

Setor

Modelo

Tipo

conexão de ar comprimido saída

Indústria

Placa básica

2 conexões

G 1/4

Fluido

Ar comprimido

Tipo de proteção

Peso

IP69K

0.16 kg

Material

Material placa básica

Material de vedações

Nº de material

Poliamida com reforço de fibra de vidro

Borracha hidrogenada de acrilonitrila butadieno

2631301000

Placa básica

2631301000

2024-12-12

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões



1) Placa de conexão 2) bujão 3) suporte de platina 4) vedação de forma 5) platina

Placa básica

2631301000

2024-12-12

Fig. 2
CL03, HF02-LG



1) Placa de conexão 2) Suporte de platina 3) Vedação de forma 4) Platina