

Piastra base

2631301060

2024-12-12



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Piastra base

Tipo

2 attacchi ad innesto, inossidabili

attacco aria compressa uscita

Ø 8

Fluido

Aria compressa

Tipo di protezione

IP69K

Peso

0.184 kg

Materiale

Materiale piastra base

Poliammide rinforzata in fibra di vetro

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene idrogenata

Codice

2631301060

Piastra base

2631301060

2024-12-12

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni



1) piastra di collegamento 2) tappi 3) supporto piastrelle 4) guarnizione sagomata 5) piastrina

Piastra base

2631301060

2024-12-12

Fig. 2
CL03, HF02-LG



1) Piastra di collegamento 2) Supporto piastrine 3) Guarnizione sagomata 4) Piastrina