

Placa base

2631301060

2024-12-12



Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Placa base

Tipo

2 conexiones por enchufe, acero inoxidable

conexión de aire comprimido salida

Ø 8

Fluido

Aire comprimido

Tipo de protección

IP69K

Peso

0.184 kg

Material

Material placa base

Poliamida reforzada con fibras de vidrio

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo-butadieno hidrogenado

N° de material

2631301060

Placa base

2631301060

2024-12-12

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones



1) Placa de conexión 2) Tapón 3) Soporte de placa de circuitos 4) Junta moldeada 5) Placa de circuitos

Placa base

2631301060

2024-12-12

Fig. 2
CL03, HF02-LG



1) Placa de conexión 2) Soporte de placa de circuitos 3) Junta moldeada 4) Placa de circuitos