

Placa base

2631301070

2024-12-12



Datos técnicos

Sector
Tipo
Tipo
conexión de aire comprimido salida

Industria
Placa base
2 conexiones por enchufe
Ø 8

Fluido

Aire comprimido

Tipo de protección
Peso

IP69K
0.185 kg

Material

Material placa base
Material juntas
N° de material

Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Caucho de acrilnitrilo-butadieno hidrogenado
2631301070

Placa base

2631301070

2024-12-12

Información técnica


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones



1) Placa de conexión 2) Tapón 3) Soporte de placa de circuitos 4) Junta moldeada 5) Placa de circuitos

Placa base

2631301070

2024-12-12

Fig. 2
CL03, HF02-LG



1) Placa de conexión 2) Soporte de placa de circuitos 3) Junta moldeada 4) Placa de circuitos