



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Placa final
Tipo	métrico
Conexión de aire comprimido entrada	G 1/2
Fluido	Aire comprimido
Peso	0.248 kg

Material

Material placa base	Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo-butadieno hidrogenado
Material de los tornillos	Acero inoxidable
N° de material	2631380000

Información técnica

juego de placas finales: piloto externo

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Serie CL03

2631380000

2024-12-12

Fig. 2



1) Placa final X, R 2) Junta tórica 3) Tornillos M5x40 Para versiones de pulgadas también: 4) Junta para adaptador NPTF 1/2 5) Adaptador G 1/2 - NPTF 1/2
6) Adaptador G 1/8 - NPTF 1/8 7) Junta para adaptador NPTF 1/8

Fig. 1



1) Placa final X, R 2) Junta 3) Placa ciega 4) Cubierta 5) Tornillo M4x20 6) Tornillo M5x40 Para versiones de pulgadas también: 7) Adaptador G 1/8 - NPTF 1/8 8) Adaptador G 1/2 - NPTF 1/2 9) Junta para adaptador 10) Junta para adaptador