

# Placa base

2631401020

2024-12-12



## Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Placa base

Tipo

4 racores de conexión instantánea

conexión de aire comprimido salida

Ø 8

Conexión escape

Ø 8

Fluido

Aire comprimido

Tipo de protección

IP69K

Peso

0.213 kg

## Material

Material placa base

Poliamida reforzada con fibras de vidrio

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo-butadieno hidrogenado

Nº de material

2631401020

# Placa base

2631401020

2024-12-12

## Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensiones



1) Placa de conexión 2) Tapón 3) Soporte de placa de circuitos 4) Junta moldeada 5) Placa de circuitos

# Placa base

2631401020

2024-12-12

Fig. 2  
CL03, HF02-LG



1) Placa de conexión 2) Soporte de placa de circuitos 3) Junta moldeada 4) Placa de circuitos