Acionamento de palhetas giratórias, Série RAK

2705151400

AVENTICS série RAK Acionadores de asa giratórios

A AVENTICS série RAK é um modo eficiente e fácil de gerar torque de ar comprimido em um tamanho muito compacto. Eles são ideais para aplicações compactas em uma ampla gama de setores, como embalagem, processos, componentes eletrônicos, etc.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Conexão de ar comprimido	G 1/8
Modelo de módulo giratório	Acionamento de palhetas giratórias, com efeito duplo
Tipo de eixo	unilateral
tamanho	RAK - 5D
Modelo	Palheta dupla
Diâmetro do eixo	10 mm
Torque teórico com	6 bar
Tempo mín. de giro	0.2 s
Frequência máxima de operação	180
Volume interno	34 cm^3
Carga axial do mancal máx. perm.	30 N
Carga radial do eixo	400 N
Rotação teórica	10 Nm
Energia cinética admissível	0.007 J
Precisão de repetibilidade	4 °
Ângulo de rotação min.	30 °
Ângulo de rotação max.	90 °
Pressão de operação mín.	2 bar

Acionamento de palhetas giratórias, Série RAK

2705151400

Pressão de operação máx	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-5 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-5 °C
Temperatura máx. do#fluido.	60 °C
Fluido	Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.	0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.	1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula	5 µm
Peso	0.53 kg

Material

Material de caixa	Alumínio
Superfície Caixa	anodizado
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material eixo	Aço, cromado
N° de material	2705151400

Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no https://www.emerson.com/en-us/support).


RAK - 5S

RAK - 5D

Acionamento de palhetas giratórias, Série RAK

2705151400

Ângulo de rotação ajustável




* Ajuste de referência
1) 2 x G1/8
2) Ranhura: 4x2,5
3) Ângulo de rotação 30° até 270°
4) Ângulo de rotação 90°
5) 4 x M5 Profundidade 8

Batente ajustável

Acionamento de palhetas giratórias, Série RAK

2705151400

Fornecido montado em 2S, 3S, 4S, 5S e 5D




1) Ajuste mín. do ângulo 30° 2) Limitação do ponto de referência 3) Contraporca 4) Parafuso de ajuste de precisão 5) Furo de fixação para o ímã 6) Braço oscilante 7) Parafuso de ajuste para o braço oscilante 8) Limite de ajuste do ângulo 9) Distância do batente de fixação 15° 10) Ângulo de rotação

Acionamento de palhetas giratórias, Série RAK


2705151400

torque efetivo



M_{eff}: torque efetivo

Vista geral



1) Fixação por pé 2) Fixação por flange 3) Placa de fixação para sensor 4) Sensor 5) Ímã 6) Cobertura de proteção 7) Braço orientável com ímã 8) Amortecedor hidráulico 9) Braço orientável sem ímã 10) Braço orientável com ímã
NOTA: Este desenho com uma vista geral serve como orientação para os locais onde os diferentes acessórios podem ser fixados no cilindro. A ilustração foi simplificada para este fim. Por isso, não devem ser tiradas conclusões quanto às verdadeiras medidas e dimensões das peças.