

グリースとオイル



グリースとオイル



製品概要

潤滑剤	
グリ.....	4
オイル.....	5
Pneumatic Oil AOF.....	6

グリ



最少周囲温度 [°C]	最高周囲温度 [°C]	密度 [g/cm3]	動粘度 [cSt]	タンク	シリコン	マテリアル番号
-40	100	0.85	150	チューブ	シリコンフ リー	8315020734
-40	100	0.85	150	カートリッジ	シリコンフ リー	8315020724
-40	100	0.85	150	ソケット	シリコンフ リー	8315020764
-25	100	0.89	280	チューブ	シリコン含有	8981050000
-30	100	0.9	400	チューブ	シリコンフ リー	R499001048
-30	100	0.9	400	カートリッジ	シリコンフ リー	R499002843
-30	150	1.95	200	チューブ	シリコンフ リー	R412023904

オイル



引火点 最 小 min. [°C]	凝固点 最小 [°C]	密度 [g/cm3]	粘度クラス	動粘度 [cSt]	タンク	マテリアル番号
188	-42	0.87	ISO VG 32	35.9	ボンベ	8982000010

Pneumatic Oil AOF



最小の 媒体温度 [°C]	最大の 媒体温度 [°C]	粘度クラス	動粘度 [cSt]	タンク	マテリアル番号
-45	110	ISO VG 15	15	ソケット	R499002207

Efficient pneumatic solutions, our program:
cylinders and drives, valves and valve systems,
air supply management, proportional pressure
control valves



Visit us: www.Emerson.com/aventics
Your local contact: Emerson.com/contactus

-  Emerson.com
-  Facebook.com/EmersonAutomationSolutions
-  LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions
-  Twitter.com/EMR_Automation



The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. AVENTICS is a registered trademark of one of the Emerson family of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Emerson Electric Co. All rights reserved.



CONSIDER IT SOLVED®