

CD07



AVENTICS™

Distributeurs AVENTICS série
CD07


EMERSON™

Série CD07

La série CD d'AVENTICS consiste en divers distributeurs à tiroir dotés d'un boîtier en zinc coulé sous pression extrêmement durable. Ses éléments de commande électriques, pneumatiques ou mécaniques (galet, levier, pédale ou ventouse) font de la série CD la solution parfaite pour les applications dans les environnements rudes.

- Conception robuste
- Montage sur embase
- Adaptées aux températures ambiantes extrêmes
- Résistantes aux fluctuations de tension
- Version ATEX disponible



Distributeur 3/2, Série CD07


1400 l/min
Commande électrique
Monostable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
-25 °C Résistant#au#froid
3/2, avec rappel par ressort
NF/NO



Fonction du distributeur	Équipement distributeur de base	Principe de commutation	Raccordement de l'air comprimé	Tension de service des équipements	Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Commande manuelle	Débit nominal Qn 1 vers 2 [l/min]	Index de compatibilité	Référence
NF/NO		3/2, avec rappel par ressort	M14x1,5	24 V CC	Interne	2.1	À crantage	1400	13, 14	5772020220
NF/NO		3/2, avec rappel par ressort	M14x1,5		Interne		À crantage	1400	13, 14	5772025270
NF/NO		3/2, avec rappel par ressort	M14x1,5		Interne		À crantage	1400	13, 14	5772025280
NF/NO		3/2, avec rappel par ressort	M14x1,5	110 V DC	Interne	4.1	À crantage	1400	13, 14	5772020770
NF/NO	Distributeur de base sans bobine	3/2, avec rappel par ressort	M14x1,5		Interne		À crantage	1400	13, 14	5772025302
NF/NO		3/2, avec rappel par ressort	M14x1,5	24 V CC	Externe	2.1	À crantage	1400	13, 14	5772030220
NF/NO		3/2, avec rappel par ressort	M14x1,5		Externe		À crantage	1400	13, 14	5772035280
NF/NO	Distributeur de base sans bobine	3/2, avec rappel par ressort	M14x1,5		Externe		À crantage	1400	13, 14	5772035302
NF/NO		3/2, avec rappel par ressort	G 1/4	24 V CC	Interne	2.1	À crantage	1400	13, 14	5772070220
NF/NO		3/2, avec rappel par ressort	G 1/4		Interne		À crantage	1400	13, 14	5772075270
NF/NO		3/2, avec rappel par ressort	G 1/4		Interne		À crantage	1400	13, 14	5772075280
NF/NO		3/2, avec rappel par ressort	G 1/4	24 V CC	Interne	2.1	Sans	1400	13, 14	5772960220
NF/NO		3/2, avec rappel par ressort	G 1/4	24 V CC	Interne	4.5	À crantage	1400	13, 14	5772072220

Fonction du distributeur	Équipement distributeur de base	Principe de commutation	Raccordement de l'air comprimé	Tension de service des équipements	Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Commande manuelle	Débit nominal Qn 1 vers 2 [l/min]	Index de compatibilité	Référence
NF/NO		3/2, avec rappel par ressort	G 1/4		Interne		À crantage	1400	13, 14	5772075220
NF/NO	Distributeur de base sans bobine	3/2, avec rappel par ressort	G 1/4		Interne		Sans	1400	13, 14	5772965302
NF/NO	Distributeur de base sans bobine	3/2, avec rappel par ressort	G 1/4		Interne		À crantage	1400	13, 14	5772075302
NF/NO		3/2, avec rappel par ressort	G 1/4	24 V CC	Interne	2.1	À crantage	1400	13, 14	R412004091
NF/NO		3/2, avec rappel par ressort	G 1/4	24 V CC	Externe	2.1	À crantage	1400	13, 14	5772080220
NF/NO		3/2, avec rappel par ressort	G 1/4		Externe		À crantage	1400	13, 14	5772085270
NF/NO		3/2, avec rappel par ressort	G 1/4		Externe		À crantage	1400	13, 14	5772085280
NF/NO		3/2, avec rappel par ressort	G 1/4		Externe		À crantage	1400	13, 14	5772085220
NF/NO	Distributeur de base sans bobine	3/2, avec rappel par ressort	G 1/4		Externe		À crantage	1400	13, 14	5772085302
NF/NO		3/2, avec rappel par ressort	G 1/4	24 V CC	Externe	2.1	À crantage	1400	13, 14	R412004092

Dimensions



- 1) Uniquement en cas de pilotage séparé G 1/8 2) Après avoir enlevé le capuchon, taraudage M5 3) Connecteur de distributeur
4) Bobine enfichable tous les 45° 5) Commande manuelle auxiliaire


Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande électrique
Monostable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
-25 °C Résistant#au#froid
À 3 pôles
G 1/4
G 1/4



Équipe-ment dis-tributeur de base	Principe de com-utation	Raccor-dement de l'air comprimé	Tension de service des équi-pements	Pilote	Puissance absor-bée CC [W]	Commande manuelle	Débit no-minal Qn 1 vers 2 [l/min]	Index de compa-tibilité	Référence
	5/2, avec rappel par ressort	G 1/4	24 V CC	Interne	2.1	À crantage	1200	13, 14	5776070220
	5/2, avec rappel par ressort	G 1/4		Interne		À crantage	1200	13, 14	5776075280
Distribu-teur de base sans bobine	5/2, avec rappel par ressort	G 1/4		Interne		À crantage	1200	13, 14	5776075302
	5/2, avec rappel par ressort	G 1/4	24 V CC	Interne	2.1	À crantage	1200	13, 14	R412004093
	5/2, avec rappel par ressort	G 1/4	96 V DC	Interne	5.8	À crantage	1200	14	5776070360
	5/2, avec rappel par ressort	G 1/4	24 V CC	Interne	2.1	Sans	1200	14	5776980220
	5/2, avec rappel par ressort	G 1/4	24 V CC	Externe	2.1	À crantage	1200	13, 14	5776080220
	5/2, avec rappel par ressort	G 1/4		Externe		À crantage	1200	13, 14	5776085280
Distribu-teur de base sans bobine	5/2, avec rappel par ressort	G 1/4		Externe		À crantage	1200	13, 14	5776085302
	5/2, avec rappel par ressort	G 1/4		Externe		À crantage	1200	14	5776085270

Dimensions



- 1) Uniquement en cas de pilotage séparé G 1/8 2) Après avoir enlevé le capuchon, taraudage M5 3) Connecteur de distributeur
4) Bobine enfichable tous les 45° 5) Commande manuelle auxiliaire

Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande électrique
Bistable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
-25 °C Résistant#au#froid
À 3 pôles



Équipe-ment dis-tributeur de base	Principe de com-mutation	Raccor-dement de l'air comprimé	Tension de service des équi-pements	Pilote	Puissance absor-bée CC [W]	Commande manuelle	Débit no-minal Qn 1 vers 2 [l/min]	Index de compa-tibilité	Référence
	5/2, bistable	G 1/4	24 V CC	Interne	2.1	À crantage	1200	13, 14	5776270220
	5/2, bistable	G 1/4	24 V CC	Interne	4.5	À crantage	1200	13, 14	5776272220
	5/2, bistable	G 1/4		Interne		À crantage	1200	13, 14	5776275270
	5/2, bistable	G 1/4		Interne		À crantage	1200	13, 14	5776275280
	5/2, bistable	G 1/4		Interne		À crantage	1200	13, 14	5776275220
Distribu-teur de base sans bobine	5/2, bistable	G 1/4		Interne		À crantage	1200	13, 14	5776275302
	5/2, bistable	G 1/4	24 V CC	Externe	2.1	À crantage	1200	13, 14	5776280220
	5/2, bistable	G 1/4		Externe		À crantage	1200	13, 14	5776285270
	5/2, bistable	G 1/4		Externe		À crantage	1200	13, 14	5776285280
Distribu-teur de base sans bobine	5/2, bistable	G 1/4		Externe		À crantage	1200	13, 14	5776285302

The technical drawing illustrates the dimensions of a three-phase motor terminal box across three views:

- Front View (Left):** Shows the overall height and mounting flange details. Key dimensions include a total height of 73 mm, a mounting flange diameter of Ø 5.5, and various segment heights of 29 mm, 22 mm, and 3 mm. Mounting holes are spaced at 2 mm and 3 mm.
- Side View (Middle):** Provides the profile of the terminal box, showing a total width of 55 mm and a depth of 42 mm. It includes details of the internal wiring terminals (labeled 1, 2, 3, 4) and the mounting flange (labeled 6).
- Top View (Right):** Displays the circular arrangement of the four main terminals (Ø 5.2) and two smaller auxiliary terminals (Ø 5.2). The overall diameter is 197 mm, with individual terminal diameters of 22 mm and 11.7 mm. The distance between the centerlines of the main terminals is 30 mm.

- 1) Uniquement en cas de pilotage séparé G 1/8 2) Après avoir enlevé le capuchon, taraudage M5 3) Connecteur de distributeur
4) Bobine enfichable tous les 45° 5) Commande manuelle auxiliaire


Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande électrique
Monostable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
-25 °C Résistant#au#froid
À 3 pôles
M14x1,5
M14x1,5



Équipe-ment dis-tributeur de base	Principe de com-mutation	Raccor-dement de l'air comprimé	Tension de service des équi-pements	Pilote	Puissance absor-bée CC [W]	Commande manuelle	Débit no-minal Qn 1 vers 2 [l/min]	Index de compa-tibilité	Référence
	5/2, avec rappel par ressort	M14x1,5	24 V CC	Interne	2.1	À crantage	1200	13, 14	5776020220
	5/2, avec rappel par ressort	M14x1,5		Interne		À crantage	1200	13, 14	5776025270
	5/2, avec rappel par ressort	M14x1,5		Interne		À crantage	1200	13, 14	5776025280
Distribu-teur de base sans bobine	5/2, avec rappel par ressort	M14x1,5		Interne		À crantage	1200	13, 14	5776025302
	5/2, avec rappel par ressort	M14x1,5	24 V CC	Externe	2.1	À crantage	1200	13, 14	5776030220
	5/2, avec rappel par ressort	M14x1,5		Externe		À crantage	1200	13, 14	5776035280
Distribu-teur de base sans bobine	5/2, avec rappel par ressort	M14x1,5		Externe		À crantage	1200	13, 14	5776035302

Dimensions



- 1) Uniquement en cas de pilotage séparé G 1/8 2) Après avoir enlevé le capuchon, taraudage M5 3) Connecteur de distributeur
4) Bobine enfichable tous les 45° 5) Commande manuelle auxiliaire


Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande électrique
Bistable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
-40 °C Résistant#au#froid
À 3 pôles
G 1/4
G 1/4



Équipe-ment dis-tributeur de base	Principe de com-mutation	Raccor-dement de l'air comprimé	Tension de service des équi-pements	Pilote	Puissance absor-bée CC [W]	Commande manuelle	Débit no-minal Qn 1 vers 2 [l/min]	Index de compa-tibilité	Référence
	5/2, bistable	G 1/4	24 V CC	Interne	2.1	À crantage	1200	13, 14	5776840220
	5/2, bistable	G 1/4		Interne		À crantage	1200	13, 14	5776845280
Distribu-teur de base sans bobine	5/2, bistable	G 1/4		Interne		À crantage	1200	13, 14	5776845302

Dimensions



1) Uniquement en cas de pilotage séparé G 1/8 2) Après avoir enlevé le capuchon, taraudage M5 3) Connecteur de distributeur 4) Bobine enfichable tous les 45° 5) Commande manuelle auxiliaire


Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande électrique
Monostable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
-40 °C Résistant#au#froid
À 3 pôles
G 1/4
G 1/4



Équipe- ment dis- tributeur de base	Principe de com- mutation	Raccor- dement de l'air comprimé	Tension de service des équi- pements	Pilote	Puissance absor- bée CC [W]	Commande manuelle	Débit no- minal Qn 1 vers 2 [l/min]	Index de compa- tibilité	Référence
	5/2, avec rappel par ressort	G 1/4	24 V CC	Interne	2.1	À crantage	1200	13, 14	5776960220
	5/2, avec rappel par ressort	G 1/4		Interne		À crantage	1200	13, 14	5776965280
Distribu- teur de base sans bobine	5/2, avec rappel par ressort	G 1/4		Interne		À crantage	1200	13, 14	5776965302

Dimensions



- 1) Uniquement en cas de pilotage séparé G 1/8 2) Après avoir enlevé le capuchon, taraudage M5 3) Connecteur de distributeur
4) Bobine enfichable tous les 45° 5) Commande manuelle auxiliaire

Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande électrique
Bistable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
-25 °C Résistant#au#froid
À 3 pôles
M14x1,5
M14x1,5



Équipe- ment dis- tributeur de base	Principe de com- mutation	Raccor- dement de l'air comprimé	Tension de service des équi- pements	Pilote	Puissance absor- bée CC [W]	Commande manuelle	Débit no- minal Qn 1 vers 2 [l/min]	Index de compa- tibilité	Référence
	5/2, bistable	M14x1,5	24 V CC	Interne	2.1	À crantage	1200	13, 14	5776220220
	5/2, bistable	M14x1,5		Interne		À crantage	1200	13, 14	5776225280
Distribu- teur de base sans bobine	5/2, bistable	M14x1,5		Interne		À crantage	1200	13, 14	5776225302
	5/2, bistable	M14x1,5	24 V CC	Externe	2.1	À crantage	1200	13, 14	5776230220
	5/2, bistable	M14x1,5		Externe		À crantage	1200	13, 14	5776235280
Distribu- teur de base sans bobine	5/2, bistable	M14x1,5		Externe		À crantage	1200	13, 14	5776235302

[illegible]

- 1) Uniquement en cas de pilotage séparé G 1/8 2) Après avoir enlevé le capuchon, taraudage M5 3) Connecteur de distributeur
4) Bobine enfichable tous les 45° 5) Commande manuelle auxiliaire


Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande électrique
Monostable
NAMUR
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Raccordement sur embase
Taraudage
-25 °C Résistant#au#froid
À 3 pôles
G 1/4
G 1/4



Équipe-ment dis-tributeur de base	Principe de com-mutation	Raccor-dement de l'air comprimé	Tension de service des équi-pements	Pilote	Puissance absor-bée CC [W]	Commande manuelle	Débit no-minal Qn 1 vers 2 [l/min]	Index de compa-tibilité	Référence
	5/2, avec rappel par ressort	G 1/4	24 V CC	Interne	2.1	À crantage	1200	13, 14	5776600220
	5/2, avec rappel par ressort	G 1/4		Interne		À crantage	1200	13, 14	5776605280
Distribu-teur de base sans bobine	5/2, avec rappel par ressort	G 1/4		Interne		À crantage	1200	13, 14	5776605302

Dimensions



1) Après avoir enlevé le capuchon, taraudage M5 2) Vis de blocage DIN 914 M5 x 20 3) Joint torique 16 x 2 (compris dans la fourniture) 4) Vis de vérin M5x40 (comprise dans la fourniture)


Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande électrique
Bistable
NAMUR
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Raccordement sur embase
Taraudage
-25 °C Résistant au froid
À 3 pôles
G 1/4
G 1/4




Équipement distributeur de base	Principe de commutation	Raccordement de l'air comprimé	Tension de service des équipements	Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Commande manuelle	Débit nominal Qn 1 vers 2 [l/min]	Index de compatibilité	Référence
	5/2, bistable	G 1/4	24 V CC	Interne	2.1	À crantage	1200	13, 14	5776620220
	5/2, bistable	G 1/4		Interne		À crantage	1200	13, 14	5776625280
Distributeur de base sans bobine	5/2, bistable	G 1/4		Interne		À crantage	1200	13, 14	5776625302

Dimensions



1) Après avoir enlevé le capuchon, taraudage M5 2) Vis de blocage DIN 914 M5 x 20 3) Joint torique 16 x 2 (compris dans la fourniture) 4) Vis de vérin M5x40 (comprise dans la fourniture)

900 l/min
Commande électrique
Bistable
NAMUR
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Raccordement sur embase
Taradage
Distributeur de base avec embase
En option en ATEX
À 3 pôles
G 1/4
G 1/4



Principe de commutation	Raccordement de l'air comprimé	Pilote	Commande manuelle	Débit nominal Qn 1 vers 2 [l/min]	Index de compatibilité	Référence
5/3, centre fermé	G 1/4	Interne	À crantage	900	13, 14	R412011157
5/3, centre ouvert	G 1/4	Interne	À crantage	900	13, 14	R412011158
5/3, centre à double sortie	G 1/4	Interne	À crantage	900	13, 14	R412011159

1) Après avoir enlevé le capuchon, taraudage M5 2) Vis de blocage DIN 914 M5 x 20 3) Joint torique 16 x 2 (compris dans la fourniture) 4) Vis de vérin M5x40 (comprise dans la fourniture)


Distributeur 5/3, Série CD07

900 l/min
Commande électrique
Bistable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
-30 °C Résistant#au#froid
À 3 pôles



Fonction du distributeur	Principe de commutation	Raccordement de l'air comprimé	Tension de service des équipements	Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Commande manuelle	Débit nominal Qn 1 vers 2 [l/min]	Index de compatibilité	Référence
Centre fermé	5/3, centre fermé	M14x1,5	110 V DC	Interne	6	À crantage	900	14	5776920270

Dimensions



1) Après avoir enlevé le capuchon, taraudage M5 2) Bobine enfichable tous les 45° 3) Connecteur de distributeur 4) Commande manuelle auxiliaire

Distributeur 5/3, Série CD07

900 l/min
Commande électrique
Bistable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
-25 °C Résistant#au#froid
À 3 pôles
G 1/4
G 1/4




Fonction du distributeur	Équipement distributeur de base	Principe de commutation	Raccordement de l'air comprimé	Tension de service des équipements	Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Commande manuelle	Débit nominal Qn 1 vers 2 [l/min]	Index de compatibilité	Référence
Centre fermé		5/3, centre fermé	G 1/4	24 V CC	Interne	2.1	À crantage	900	13, 14	5777770220
Centre fermé		5/3, centre fermé	G 1/4		Interne		À crantage	900	13, 14	5777775270
Centre fermé		5/3, centre fermé	G 1/4		Interne		À crantage	900	13, 14	5777775280
Centre fermé		5/3, centre fermé	G 1/4		Interne		À crantage	900	13, 14	5777775220
Centre fermé	Distributeur de base sans bobine	5/3, centre fermé	G 1/4		Interne		À crantage	900	13, 14	5777775302
Centre fermé		5/3, centre fermé	G 1/4	24 V CC	Interne	2.1	À crantage	900	13, 14	5777720220
Centre fermé		5/3, centre fermé	G 1/4		Interne		À crantage	900	13, 14	5777725280
Centre fermé	Distributeur de base sans bobine	5/3, centre fermé	G 1/4		Interne		À crantage	900	13, 14	5777725302
Centre fermé	Distributeur de base sans bobine	5/3, centre fermé	G 1/4		Externe		À crantage	900	13, 14	5777955302
Centre fermé		5/3, centre fermé	G 1/4	24 V CC	Externe	2.1	À crantage	900	13, 14	R412003424
Centre fermé		5/3, centre fermé	G 1/4		Externe		À crantage	900	13, 14	5777955280
Centre ouvert		5/3, centre ouvert	G 1/4	24 V CC	Interne	2.1	À crantage	900	13, 14	5777760220
Centre ouvert		5/3, centre ouvert	G 1/4		Interne		À crantage	900	13, 14	5777765270
Centre ouvert		5/3, centre ouvert	G 1/4		Interne		À crantage	900	13, 14	5777765280
Centre ouvert	Distributeur de base sans bobine	5/3, centre ouvert	G 1/4		Interne		À crantage	900	13, 14	5777765302

Fonction du distributeur	Équipement distributeur de base	Principe de commutation	Raccordement de l'air comprimé	Tension de service des équipements	Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Commande manuelle	Débit nominal Qn 1 vers 2 [l/min]	Index de compatibilité	Référence
Centre ouvert	Distributeur de base sans bobine	5/3, centre ouvert	G 1/4		Externe		À crantage	900	13, 14	5777945302
Centre ouvert		5/3, centre ouvert	G 1/4	24 V CC	Interne	2.1	À crantage	900	13, 14	5777710220
Centre ouvert		5/3, centre ouvert	G 1/4		Interne		À crantage	900	13, 14	5777715280
Centre ouvert	Distributeur de base sans bobine	5/3, centre ouvert	G 1/4		Interne		À crantage	900	13, 14	5777715302
Centre à double sortie		5/3, centre à double sortie	G 1/4	24 V CC	Interne	2.1	À crantage	900	13, 14	5777750220
Centre à double sortie		5/3, centre à double sortie	G 1/4		Interne		À crantage	900	13, 14	5777755280
Centre à double sortie	Distributeur de base sans bobine	5/3, centre à double sortie	G 1/4		Interne		À crantage	900	13, 14	5777755302
Centre à double sortie		5/3, centre à double sortie	G 1/4	24 V CC	Interne	2.1	À crantage	900	13, 14	5777700220
Centre à double sortie	Distributeur de base sans bobine	5/3, centre à double sortie	G 1/4		Interne		À crantage	900	13, 14	5777705302


5777770220, 5777775270, 5777775280, 5777775220, 5777955302, R412003424, 5777955280, 5777760220, 5777765270, 5777765280, 5777765302, 5777945302, 5777750220, 5777755280, 5777755302

Dimensions



5777775302, 5777720220, 5777725280, 5777725302, 5777710220, 5777715280, 5777715302, 5777700220, 5777705302

Dimensions



1) Uniquement en cas de pilotage séparé G 1/8 2) Après avoir enlevé le capuchon, taraudage M5 3) Connecteur de distributeur
4) Bobine enfichable tous les 45° 5) Commande manuelle auxiliaire

1) Après avoir enlevé le capuchon, taraudage M5 2) Bobine enfichable tous les 45° 3) Connecteur de distributeur 4) Commande manuelle auxiliaire

Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande électrique
Monostable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
À 3 pôles
1/4 NPT
1/4 NPT



Principe de commutation	Raccorde-ment de l'air comprimé	Tension de service des équipements	Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Commande manuelle	Débit nominal Qn 1 vers 2 [l/min]	Index de compatibilité	Référence
5/2, avec rap-pel par ressort	1/4 NPT	12 V DC	Interne	2.7	À crantage	1200	13, 14	R432016585
5/2, avec rap-pel par ressort	1/4 NPT	24 V CC	Interne	2.7	À crantage	1200	13, 14	R432016584
5/2, avec rap-pel par ressort	1/4 NPT		Interne		À crantage	1200	13, 14	R432016582
5/2, avec rap-pel par ressort	1/4 NPT		Interne		À crantage	1200	13, 14	R432016583
5/2, avec rap-pel par ressort	1/4 NPT		Interne		À crantage	1200	13, 14	R432016586
5/2, avec rap-pel par ressort	1/4 NPT	12 V DC	Externe	2.7	À crantage	1200	14	R432016615
5/2, avec rap-pel par ressort	1/4 NPT	24 V CC	Externe	2.7	À crantage	1200	14	R432016613
5/2, avec rap-pel par ressort	1/4 NPT		Externe		À crantage	1200	14	R432016605
5/2, avec rap-pel par ressort	1/4 NPT		Externe		À crantage	1200	14	R432016609
5/2, avec rap-pel par ressort	1/4 NPT		Externe		À crantage	1200	14	R432016618

- 1) Uniquement en cas de pilotage séparé G 1/8 2) Après avoir enlevé le capuchon, taraudage M5 3) Connecteur de distributeur
4) Bobine enfichable tous les 45° 5) Commande manuelle auxiliaire


Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande électrique
Bistable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
À 3 pôles
1/4 NPT
1/4 NPT



Principe de commutation	Raccorde-ment de l'air comprimé	Tension de service des équipements	Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Commande manuelle	Débit nominal Qn 1 vers 2 [l/min]	Index de compatibilité	Référence
5/2, bistable	1/4 NPT		Interne		À crantage	1200	13, 14	R432016587
5/2, bistable	1/4 NPT		Interne		À crantage	1200	13, 14	R432016589
5/2, bistable	1/4 NPT	12 V DC	Interne	2.7	À crantage	1200	13, 14	R432016593
5/2, bistable	1/4 NPT	24 V CC	Interne	2.7	À crantage	1200	13, 14	R432016591
5/2, bistable	1/4 NPT		Interne		À crantage	1200	13, 14	R432016595
5/2, bistable	1/4 NPT	12 V DC	Externe	2.7	À crantage	1200	13, 14	R432016616
5/2, bistable	1/4 NPT		Externe		À crantage	1200	13, 14	R432016604
5/2, bistable	1/4 NPT		Externe		À crantage	1200	13, 14	R432016608

Dimensions en pouce



1) Uniquement en cas de pilotage séparé G 1/8 2) Après avoir enlevé le capuchon, taraudage M5 3) Connecteur de distributeur
4) Bobine enfichable tous les 45° 5) Commande manuelle auxiliaire


Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande électrique
Monostable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
À 3 pôles
1/4 NPT
1/4 NPT



Principe de commutation	Raccorde-ment de l'air comprimé	Tension de service des équipements	Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Commande manuelle	Débit nominal Qn 1 vers 2 [l/min]	Index de compatibilité	Référence
5/2, avec rap-pel par ressort	1/4 NPT		Interne		À crantage	1200	13, 14	R432032544
5/2, avec rap-pel par ressort	1/4 NPT		Interne		À crantage	1200	13, 14	R432032545
5/2, avec rap-pel par ressort	1/4 NPT	24 V CC		4.2	À crantage	1200	13, 14	R432039170

Dimensions en pouce



1) Uniquement en cas de pilotage séparé G 1/8 2) Après avoir enlevé le capuchon, taraudage M5 3) Connecteur de distributeur
4) Bobine enfichable tous les 45° 5) Commande manuelle auxiliaire


Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande électrique
Bistable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
1/4 NPT
1/4 NPT



Principe de commutation	Raccordement de l'air comprimé	Pilote	Commande manuelle	Débit nominal Qn 1 vers 2 [l/min]	Index de compatibilité	Référence
5/2, bistable	1/4 NPT	Interne	À crantage	1200	13, 14	R432032546

Dimensions en pouce



1) Uniquement en cas de pilotage séparé G 1/8 2) Après avoir enlevé le capuchon, taraudage M5 3) Connecteur de distributeur
4) Bobine enfichable tous les 45° 5) Commande manuelle auxiliaire


Distributeur 5/3, Série CD07

900 l/min
Commande électrique
Bistable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
À 3 pôles
1/4 NPT
1/4 NPT



Fonction du distributeur	Principe de commutation	Raccordement de l'air comprimé	Tension de service des équipements	Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Commande manuelle	Débit nominal Qn 1 vers 2 [l/min]	Index de compatibilité	Référence
Centre fermé	5/3, centre fermé	1/4 NPT	12 V DC	Interne	2.7	À crantage	900	13, 14	R432016594
Centre fermé	5/3, centre fermé	1/4 NPT	24 V CC	Interne	2.7	À crantage	900	13, 14	R432016592
Centre fermé	5/3, centre fermé	1/4 NPT		Interne		À crantage	900	13, 14	R432016588
Centre fermé	5/3, centre fermé	1/4 NPT		Interne		À crantage	900	13, 14	R432016590
Centre fermé	5/3, centre fermé	1/4 NPT		Interne		À crantage	900	13, 14	R432016596
Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	1/4 NPT	12 V DC	Interne	2.7	À crantage	900	13, 14	R432030384
Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	1/4 NPT	24 V CC	Interne	2.7	À crantage	900	13, 14	R432016602
Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	1/4 NPT		Interne		À crantage	900	13, 14	R432016601
Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	1/4 NPT		Interne		À crantage	900	13, 14	R432016603
Centre ouvert	5/3, centre ouvert	1/4 NPT	12 V DC	Interne	2.7	À crantage	900	13, 14	R432016599
Centre ouvert	5/3, centre ouvert	1/4 NPT	24 V CC	Interne	2.7	À crantage	900	13, 14	R432016598
Centre ouvert	5/3, centre ouvert	1/4 NPT		Interne		À crantage	900	13, 14	R432016597
Centre ouvert	5/3, centre ouvert	1/4 NPT		Interne		À crantage	900	13, 14	R432016600


Dimensions en pouce



1) Après avoir enlevé le capuchon, taraudage M5 2) Bobine enfichable tous les 45° 3) Connecteur de distributeur 4) Commande manuelle auxiliaire


Distributeur 3/2, Série CD07-LT

1200 l/min
Commande électrique
Monostable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
-40 °C Résistant#au#froid
À 3 pôles
3/2, avec rappel par ressort
G 1/4
G 1/4
NF



Version	Principe de com- mutation	Entrée raccord d'air com- primé	Sortie raccord d'air com- primé	Raccord d'air com- primé échap- pement	Tension de ser- vice CC	Tolé- rance de ten- sion CC	Pression de pilo- tage mini [bar]	Pression de pi- lotage maxi [bar]	Pilote	Com- mande manuelle	Référence
NF	3/2, avec rappel par res- sort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Interne	À cran- tage	R414012384
NF	3/2, avec rappel par res- sort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Interne	À cran- tage	R414012361
NF	3/2, avec rappel par res- sort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Interne	Sans	R414011829
NF	3/2, avec rappel par res- sort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Interne	Sans	R414011447


Dimensions en mm



- 1) Silencieux
- 2) Connecteur de distributeur forme A, EN 175301-803


Distributeur 3/2, Série CD07-LT

1200 l/min
Commande électrique
Bistable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
-40 °C Résistant#au#froid
À 3 pôles
3/2, bistable
G 1/4
G 1/4
NF



Version	Principe de com- mutation	Entrée raccord d'air com- primé	Sortie raccord d'air com- primé	Raccord d'air com- primé échap- pement	Tension de ser- vice CC	Tolé- rance de ten- sion CC	Pression de pilo- tage mini [bar]	Pression de pi- lotage maxi [bar]	Pilote	Com- mande manuelle	Référence
NF	3/2, bis- table	G 1/4	G 1/4	G 1/4	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Interne	À cran- tage	R414012364
NF	3/2, bis- table	G 1/4	G 1/4	G 1/4	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Interne	À cran- tage	R414012365
NF	3/2, bis- table	G 1/4	G 1/4	G 1/4	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Interne	Sans	R414011832
NF	3/2, bis- table	G 1/4	G 1/4	G 1/4	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Interne	Sans	R414011833

Dimensions en mm



- 1) Silencieux
2) Connecteur de distributeur forme A, EN 175301-803


Distributeur 3/2, Série CD07-LT

1200 l/min
Commande électrique
Monostable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
-40 °C Résistant#au#froid
À 3 pôles
3/2, avec rappel par ressort
G 1/4
G 1/4
NF



Version	Principe de com- mutation	Entrée raccord d'air com- primé	Sortie raccord d'air com- primé	Raccord d'air com- primé échap- pement	Tension de ser- vice CC	Tolé- rance de ten- sion CC	Pression de pilo- tage mini [bar]	Pression de pi- lotage maxi [bar]	Pilote	Com- mande manuelle	Référence
NF	3/2, avec rappel par res- sort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Externe	À cran- tage	R414012362
NF	3/2, avec rappel par res- sort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Externe	À cran- tage	R414012363
NF	3/2, avec rappel par res- sort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Externe	Sans	R414011830
NF	3/2, avec rappel par res- sort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Externe	Sans	R414011831

Dimensions en mm



- 1) Silencieux
- 2) Connecteur de distributeur forme A, EN 175301-803


Distributeur 3/2, Série CD07-LT

1200 l/min
Commande électrique
Bistable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
-40 °C Résistant#au#froid
À 3 pôles
3/2, bistable
G 1/4
G 1/8
NF



Version	Principe de com- mutation	Entrée raccord d'air com- primé	Sortie raccord d'air com- primé	Raccord d'air com- primé échap- pement	Tension de ser- vice CC	Tolé- rance de ten- sion CC	Pression de pilo- tage mini [bar]	Pression de pi- lotage maxi [bar]	Pilote	Com- mande manuelle	Référence
NF	3/2, bis- table	G 1/4	G 1/4	G 1/4	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Externe	À cran- tage	R414012366
NF	3/2, bis- table	G 1/4	G 1/4	G 1/4	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Externe	À cran- tage	R414012367
NF	3/2, bis- table	G 1/4	G 1/4	G 1/4	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Externe	Sans	R414011834
NF	3/2, bis- table	G 1/4	G 1/4	G 1/4	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Externe	Sans	R414011835

Dimensions en mm



- 1) Silencieux
- 2) Connecteur de distributeur forme A, EN 175301-803

Distributeur 5/2, Série CD07-LT

1200 l/min
Commande électrique
Monostable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
-40 °C Résistant#au#froid
À 3 pôles
3/2, avec rappel par ressort
G 1/4
G 1/4
NF



Version	Principe de com-mutation	Entrée raccord d'air com-primé	Sortie raccord d'air com-primé	Raccord d'air com-primé échap-pement	Tension de ser-vice CC	Tolé-rance de ten-sion CC	Pression de pilo-tage mini [bar]	Pression de pi-lotage maxi [bar]	Pilote	Com-mande manuelle	Référence
NF	5/2, avec rappel par res-sort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Interne	À cran-tage	R414012376
NF	5/2, avec rappel par res-sort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Interne	À cran-tage	R414012377
NF	5/2, avec rappel par res-sort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Interne	Sans	R414011870
NF	5/2, avec rappel par res-sort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Interne	Sans	R414011871

1) Silencieux
2) Connecteur de distributeur forme A, EN 175301-803

Distributeur 5/2, Série CD07-LT

1200 l/min
Commande électrique
Bistable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
-40 °C Résistant#au#froid
À 3 pôles
5/2, bistable
G 1/4
G 1/4
NF



Version	Principe de com- mutation	Entrée raccord d'air com- primé	Sortie raccord d'air com- primé	Raccord d'air com- primé échap- pement	Tension de ser- vice CC	Tolé- rance de ten- sion CC	Pression de pilo- tage mini [bar]	Pression de pi- lotage maxi [bar]	Pilote	Com- mande manuelle	Référence
NF	5/2, bis- table	G 1/4	G 1/4	G 1/4	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Interne	À cran- tage	R414012380
NF	5/2, bis- table	G 1/4	G 1/4	G 1/4	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Interne	À cran- tage	R414012381
NF	5/2, bis- table	G 1/4	G 1/4	G 1/4	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Interne	Sans	R414011874
NF	5/2, bis- table	G 1/4	G 1/4	G 1/4	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Interne	Sans	R414011875

Technical drawings of the ADVANTICS 5000 LED strip light showing front, side, and end views with dimensions.

Front View (Left): Shows the overall length of 210,4 mm. The main body length is 186,6 mm. The width is 30 mm. The distance between the three G1/4 - ISO 228/1 (5x) ports is 44 mm. The distance from the bottom edge to the first port is 2 mm, and from the second port to the bottom edge is 3 mm.

Side View (Middle): Shows the height of 66,9 mm. The distance between the two mounting holes is 5,5 (2x) mm. The distance from the bottom edge to the first mounting hole is 42 mm, and from the second mounting hole to the bottom edge is 36 mm. The total width is 55 mm. The distance from the bottom edge to the first mounting hole is 42 mm. The distance from the bottom edge to the second mounting hole is 36 mm. The distance from the bottom edge to the first mounting hole is 42 mm. The distance from the bottom edge to the second mounting hole is 36 mm.

End View (Right): Shows the width of 22 mm. The distance between the two mounting holes is 5,5 (2x) mm. The distance from the bottom edge to the first mounting hole is 42 mm, and from the second mounting hole to the bottom edge is 36 mm. The total width is 55 mm. The distance from the bottom edge to the first mounting hole is 42 mm. The distance from the bottom edge to the second mounting hole is 36 mm. The distance from the bottom edge to the first mounting hole is 42 mm. The distance from the bottom edge to the second mounting hole is 36 mm.

- 1) Silencieux
2) Connecteur de distributeur forme A, EN 175301-803


Distributeur 5/2, Série CD07-LT

1200 l/min
Commande électrique
Monostable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
-40 °C Résistant#au#froid
À 3 pôles
5/2, avec rappel par ressort
G 1/4
G 1/4
NF



Version	Principe de com- mutation	Entrée raccord d'air com- primé	Sortie raccord d'air com- primé	Raccord d'air com- primé échap- pement	Tension de ser- vice CC	Tolé- rance de ten- sion CC	Pression de pilo- tage mini [bar]	Pression de pi- lotage maxi [bar]	Pilote	Com- mande manuelle	Référence
NF	5/2, avec rappel par res- sort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Externe	À cran- tage	R414012378
NF	5/2, avec rappel par res- sort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Externe	À cran- tage	R414012379
NF	5/2, avec rappel par res- sort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Externe	Sans	R414011872
NF	5/2, avec rappel par res- sort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Externe	Sans	R414011873


Dimensions en mm



- 1) Silencieux
- 2) Connecteur de distributeur forme A, EN 175301-803


Distributeur 5/2, Série CD07-LT

1200 l/min
Commande électrique
Bistable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
-40 °C Résistant#au#froid
À 3 pôles
5/2, bistable
G 1/4
G 1/4
NF



Version	Principe de com- mutation	Entrée raccord d'air com- primé	Sortie raccord d'air com- primé	Raccord d'air com- primé échap- pement	Tension de ser- vice CC	Tolé- rance de ten- sion CC	Pression de pilo- tage mini [bar]	Pression de pi- lotage maxi [bar]	Pilote	Com- mande manuelle	Référence
NF	5/2, bis- table	G 1/4	G 1/4	G 1/4	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Externe	À cran- tage	R414012382
NF	5/2, bis- table	G 1/4	G 1/4	G 1/4	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Externe	À cran- tage	R414012383
NF	5/2, bis- table	G 1/4	G 1/4	G 1/4	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Externe	Sans	R414011876
NF	5/2, bis- table	G 1/4	G 1/4	G 1/4	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Externe	Sans	R414011877

Dimensions en mm



- 1) Silencieux
- 2) Connecteur de distributeur forme A, EN 175301-803


Distributeur 3/2, Série CD07-LT

1000 l/min
Commande électrique
Monostable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
-40 °C Résistant#au#froid
À 3 pôles
3/2, avec rappel par ressort
Bride
Bride
NF



Version	Principe de com- mutation	Entrée raccord d'air com- primé	Sortie raccord d'air com- primé	Raccord d'air com- primé échap- pement	Tension de ser- vice CC	Tolé- rance de ten- sion CC	Pression de pilo- tage mini [bar]	Pression de pi- lotage maxi [bar]	Pilote	Com- mande manuelle	Référence
NF	3/2, avec rappel par res- sort	Bride	Bride	Bride	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Interne	À cran- tage	R414012228
NF	3/2, avec rappel par res- sort	Bride	Bride	Bride	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Interne	À cran- tage	R414012229
NF	3/2, avec rappel par res- sort	Bride	Bride	Bride	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Interne	Sans	R414011836
NF	3/2, avec rappel par res- sort	Bride	Bride	Bride	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Interne	Sans	R414011837

Dimensions en mm



- 1) Silencieux
- 2) Connecteur de distributeur forme A, EN 175301-803


Distributeur 3/2, Série CD07-LT

1000 l/min
Commande électrique
Bistable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
-40 °C Résistant#au#froid
À 3 pôles
3/2, bistable
Bride
Bride
NF



Version	Principe de com- mutation	Entrée raccord d'air com- primé	Sortie raccord d'air com- primé	Raccord d'air com- primé échap- pement	Tension de ser- vice CC	Tolé- rance de ten- sion CC	Pression de pilo- tage mini [bar]	Pression de pi- lotage maxi [bar]	Pilote	Com- mande manuelle	Référence
NF	3/2, bis- table	Bride	Bride	Bride	24 V CC	-25% / +30%	3	10	Interne	À cran- tage	R414012232
NF	3/2, bis- table	Bride	Bride	Bride	110 V DC	-25% / +30%	3	10	Interne	À cran- tage	R414012233
NF	3/2, bis- table	Bride	Bride	Bride	24 V CC	-25% / +30%	3	10	Interne	Sans	R414011840
NF	3/2, bis- table	Bride	Bride	Bride	110 V DC	-25% / +30%	3	10	Interne	Sans	R414011841

Dimensions en mm



- 1) Silencieux
- 2) Connecteur de distributeur forme A, EN 175301-803


Distributeur 3/2, Série CD07-LT

1000 l/min
Commande électrique
Monostable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
-40 °C Résistant#au#froid
À 3 pôles
3/2, avec rappel par ressort
Bride
Bride
NF



Version	Principe de com- mutation	Entrée raccord d'air com- primé	Sortie raccord d'air com- primé	Raccord d'air com- primé échap- pement	Tension de ser- vice CC	Tolé- rance de ten- sion CC	Pression de pilo- tage mini [bar]	Pression de pi- lotage maxi [bar]	Pilote	Com- mande manuelle	Référence
NF	3/2, avec rappel par res- sort	Bride	Bride	Bride	24 V CC	-25% / +30%	3	10	Interne	À cran- tage	R414012261
NF	3/2, avec rappel par res- sort	Bride	Bride	Bride	110 V DC	-25% / +30%	3	10	Interne	À cran- tage	R414012262
NF	3/2, avec rappel par res- sort	Bride	Bride	Bride	24 V CC	-25% / +30%	3	10	Interne	Sans	R414012253
NF	3/2, avec rappel par res- sort	Bride	Bride	Bride	110 V DC	-25% / +30%	3	10	Interne	Sans	R414012254

Dimensions en mm



1) Silencieux

2) Connecteur de distributeur forme A, EN 175301-803


Distributeur 3/2, Série CD07-LT

1000 l/min
Commande électrique
Bistable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
-40 °C Résistant#au#froid
À 3 pôles
3/2, bistable
Bride
Bride
NF



Version	Principe de com- mutation	Entrée raccord d'air com- primé	Sortie raccord d'air com- primé	Raccord d'air com- primé échap- pement	Tension de ser- vice CC	Tolé- rance de ten- sion CC	Pression de pilo- tage mini [bar]	Pression de pi- lotage maxi [bar]	Pilote	Com- mande manuelle	Référence
NF	3/2, bis- table	Bride	Bride	Bride	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Interne	À cran- tage	R414012265
NF	3/2, bis- table	Bride	Bride	Bride	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Interne	À cran- tage	R414012266
NF	3/2, bis- table	Bride	Bride	Bride	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Interne	Sans	R414012257
NF	3/2, bis- table	Bride	Bride	Bride	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Interne	Sans	R414012258

Dimensions en mm



- 1) Silencieux
- 2) Connecteur de distributeur forme A, EN 175301-803

Distributeur 5/2, Série CD07-LT

1000 l/min
Commande électrique
Monostable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
-40 °C Résistant#au#froid
À 3 pôles
5/2, avec rappel par ressort
Bride
Bride
NF




Version	Principe de com- mutation	Entrée raccord d'air com- primé	Sortie raccord d'air com- primé	Raccord d'air com- primé échap- pement	Tension de ser- vice CC	Tolé- rance de ten- sion CC	Pression de pilo- tage mini [bar]	Pression de pi- lotage maxi [bar]	Pilote	Com- mande manuelle	Référence
NF	5/2, avec rappel par res- sort	Bride	Bride	Bride	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Interne	À cran- tage	R414012245
NF	5/2, avec rappel par res- sort	Bride	Bride	Bride	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Interne	À cran- tage	R414012246
NF	5/2, avec rappel par res- sort	Bride	Bride	Bride	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Interne	Sans	R414011878
NF	5/2, avec rappel par res- sort	Bride	Bride	Bride	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Interne	Sans	R414011879

[illegible]

- 


Distributeur 5/2, Série CD07-LT

1000 l/min
Commande électrique
Bistable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
-40 °C Résistant#au#froid
À 3 pôles
5/2, bistable
Bride
Bride
NF



Version	Principe de com- mutation	Entrée raccord d'air com- primé	Sortie raccord d'air com- primé	Raccord d'air com- primé échap- pement	Tension de ser- vice CC	Tolé- rance de ten- sion CC	Pression de pilo- tage mini [bar]	Pression de pi- lotage maxi [bar]	Pilote	Com- mande manuelle	Référence
NF	5/2, bis- table	Bride	Bride	Bride	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Interne	Sans	R414011882
NF	5/2, bis- table	Bride	Bride	Bride	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Interne	Sans	R414011883
NF	5/2, bis- table	Bride	Bride	Bride	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Interne	À cran- tage	R414012249
NF	5/2, bis- table	Bride	Bride	Bride	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Interne	À cran- tage	R414012250

Dimensions en mm



- 1) Silencieux
- 2) Connecteur de distributeur forme A, EN 175301-803


Distributeur 5/2, Série CD07-LT

1000 l/min
Commande électrique
Monostable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
-40 °C Résistant au froid
À 3 pôles
5/2, avec rappel par ressort
Bride
Bride
NF



Version	Principe de com- mutation	Entrée raccord d'air com- primé	Sortie raccord d'air com- primé	Raccord d'air com- primé échap- pement	Tension de ser- vice CC	Tolé- rance de ten- sion CC	Pression de pilo- tage mini [bar]	Pression de pi- lotage maxi [bar]	Pilote	Com- mande manuelle	Référence
NF	5/2, avec rappel par res- sort	Bride	Bride	Bride	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Interne	À cran- tage	R414012294
NF	5/2, avec rappel par res- sort	Bride	Bride	Bride	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Interne	À cran- tage	R414012295
NF	5/2, avec rappel par res- sort	Bride	Bride	Bride	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Interne	Sans	R414012286
NF	5/2, avec rappel par res- sort	Bride	Bride	Bride	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Interne	Sans	R414012287

Dimensions en mm



1) Silencieux
2) Connecteur de distributeur forme A, EN 175301-803


Distributeur 5/2, Série CD07-LT

1000 l/min
Commande électrique
Bistable
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
-40 °C Résistant#au#froid
À 3 pôles
5/2, bistable
Bride
Bride
NF



Version	Principe de com- mutation	Entrée raccord d'air com- primé	Sortie raccord d'air com- primé	Raccord d'air com- primé échap- pement	Tension de ser- vice CC	Tolé- rance de ten- sion CC	Pression de pilo- tage mini [bar]	Pression de pi- lotage maxi [bar]	Pilote	Com- mande manuelle	Référence
NF	5/2, bis- table	Bride	Bride	Bride	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Interne	À cran- tage	R414012298
NF	5/2, bis- table	Bride	Bride	Bride	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Interne	À cran- tage	R414012299
NF	5/2, bis- table	Bride	Bride	Bride	24 V CC	-30% / +25%	3	10	Interne	Sans	R414012290
NF	5/2, bis- table	Bride	Bride	Bride	110 V DC	-30% / +25%	3	10	Interne	Sans	R414012291


Dimensions en mm



- 1) Silencieux
- 2) Connecteur de distributeur forme A, EN 175301-803


Distributeur 2/2, Série CD07

1400 l/min
Commande pneumatique
Commande monostable
Commande pneumatique bilatérale
Taraudage
Convient pour ATEX
2/2, avec rappel par ressort/rappel pneumatique
M14x1,5
NO



Version	Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	ATEX	Référence
NO	2/2, avec rappel par ressort	M14x1,5	M14x1,5	2.5	10	Convient pour ATEX	5710409000

Dimensions



1) Bouchon à visser


Distributeur 3/2, Série CD07

1400 l/min
Commande pneumatique
Taraudage
Convient pour ATEX
NF/NO



Version	Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	ATEX	Référence
NF/NO	3/2, avec rappel par ressort	M14x1,5	M14x1,5	M14x1,5	3	10	Convient pour ATEX	5710400000
NF/NO	3/2, bistable	M14x1,5	M14x1,5	M14x1,5	2	10	Convient pour ATEX	5710401000
NF/NO	3/2, avec rappel par ressort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	3	10	Convient pour ATEX	5710400100
NF/NO	3/2, bistable	G 1/4	G 1/4	G 1/4	2	10	Convient pour ATEX	5710401100

Dimensions



1400 l/min
Commande pneumatique
Taraudage
-30 °C Résistant#au#froid
Convient pour ATEX
NF/NO



Version	Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	ATEX	Référence
NF/NO	3/2, avec rappel par ressort	M14x1,5	M14x1,5	M14x1,5	4	10	Convient pour ATEX	5710400090

[illegible]


Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande pneumatique
Taraudage
Convient pour ATEX



Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	ATEX	Référence
5/2, avec rappel par ressort	M14x1,5	M14x1,5	M14x1,5	3	10	Convient pour ATEX	5710500000
5/2, avec rappel par ressort	M14x1,5	M14x1,5	M14x1,5	3	10	Convient pour ATEX	5710509300
5/2, bistable	M14x1,5	M14x1,5	M14x1,5	2	10	Convient pour ATEX	5710501000
5/2, avec rappel par ressort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	3	10	Convient pour ATEX	5710500100
5/2, bistable	G 1/4	G 1/4	G 1/4	2	10	Convient pour ATEX	5710501100

Dimensions



1) Référence: 5710501100
5710509300: Protégé contre les poussières


Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande pneumatique
Taraudage
-40 °C Résistant au froid
Convient pour ATEX
G 1/4
G 1/4



Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	ATEX	Référence
5/2, avec rappel par ressort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	3.5	10	Convient pour ATEX	5710500190
5/2, bistable	G 1/4	G 1/4	G 1/4	3	10	Convient pour ATEX	5710501190

Dimensions



1) Référence: 5710501190


Distributeur 5/3, Série CD07

900 l/min
Commande pneumatique
Commande pneumatique bilatérale
Taraudage
Convient pour ATEX



Version	Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	ATEX	Référence
Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	M14x1,5	M14x1,5	M14x1,5	3	10	Convient pour ATEX	R412008118
Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	G 1/4	G 1/4	G 1/4	3	10	Convient pour ATEX	5710502100
Centre ouvert	5/3, centre ouvert	G 1/4	G 1/4	G 1/4	3	10	Convient pour ATEX	5710502110
Centre fermé	5/3, centre fermé	G 1/4	G 1/4	G 1/4	3	10	Convient pour ATEX	5710502120

Dimensions




Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande pneumatique
Commande monostable
Taraudage



Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
5/2, avec rappel par ressort	1/4 NPT	1/4 NPT	1/4 NPT	3	10	R432016611

Dimensions en pouce




Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande pneumatique
Commande pneumatique bilatérale
Taraudage



Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
5/2, bistable	1/4 NPT	1/4 NPT	1/4 NPT	1.5	10	R432016610

Dimensions en pouce



Distributeur 3/2, Série CD07


1400 l/min
Commande mécanique
Taraudage
Poussoir mécanique
Convient pour ATEX
G 1/4
G 1/4
NF/NO



Version	Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Force de commande min. [N]	ATEX	Référence
NF/NO	3/2, avec rappel par ressort	M14x1,5	M14x1,5	M14x1,5	70	Convient pour ATEX	5634400000
NF/NO	3/2, avec rappel par ressort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	70	Convient pour ATEX	5634400100
NF/NO	3/2, bistable	G 1/4	G 1/4	G 1/4	40	Convient pour ATEX	5634409010

5634400000, 5634400100


Dimensions



1) Course 2) Dépassement de course

5634409010

Dimensions




1) Course 2) Dépassement de course

1400 l/min
Commande mécanique
Taraudage
Galet
Convient pour ATEX
G 1/4
G 1/4
NF/NO




Version	Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Force de commande min. [N]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	ATEX	Référence
NF/NO	3/2, avec rappel par ressort	M14x1,5	M14x1,5	M14x1,5	40			Convient pour ATEX	5634410000
NF/NO	3/2, avec rappel par ressort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	40			Convient pour ATEX	5634410100
NF/NO	3/2, bistable	G 1/4	G 1/4	G 1/4	40	2	10	Convient pour ATEX	5634411100

Dimensions



1) Angle de démarrage de la roue de commande, maximum 30°

Dimensions



1) Angle de démarrage de la roue de commande, maximum 30°


Distributeur 3/2, Série CD07

1400 l/min
Commande mécanique
Taraudage
Levier, à crantage, sans crantage
Convient pour ATEX
G 1/4
G 1/4
NF/NO



Version	Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Force de commande min. [N]	ATEX	Référence
NF/NO	3/2, avec rappel par ressort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	20	Convient pour ATEX	5634430100

Dimensions



Position 0 : position de départ, Position I : enclenché , rappel manuel, Position II : rappel automatique par ressort.


Distributeur 3/2, Série CD07

1400 l/min
Commande mécanique
Taraudage
Lever
Convient pour ATEX
G 1/4
G 1/4
NF/NO



Version	Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Force de commande min. [N]	ATEX	Référence
NF/NO	3/2, avec rappel par ressort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	15	Convient pour ATEX	5634440100

Dimensions



Les dimensions du distributeur de base sont valables pour tous les types de commande.


Distributeur 3/2, Série CD07

1400 l/min
Commande mécanique
Taraudage
Levier horizontal, avec crantage
Convient pour ATEX
G 1/4
G 1/4
NF/NO



Version	Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Force de commande min. [N]	ATEX	Référence
NF/NO	3/2, avec rappel par ressort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	15	Convient pour ATEX	5634450100

Dimensions



1) Montage du tableau de commande (trous dans la plaque de fixation 2) Positions de levier possibles (positions de base du levier modulables par étape de 90° après desserrage de la vis "S1"

1400 l/min
Commande mécanique
Taraudage
Bouton
Convient pour ATEX
G 1/4
G 1/4
NF/NO



Version	Principe de com- mutation	Entrée rac- cord d'air comprimé	Sortie rac- cord d'air comprimé	Raccord d'air com- primé échap- pement	Force de com- mande min. [N]	Pression de pilo- tage mini [bar]	Pression de pilo- tage maxi [bar]	ATEX	Référence
NF/NO	3/2, avec rappel par ressort	M14x1,5	M14x1,5	M14x1,5	70			Convient pour ATEX	5634460000
NF/NO	3/2, bistable	M14x1,5	M14x1,5	M14x1,5	40	2	10	Convient pour ATEX	5634461000
NF/NO	3/2, bistable	M14x1,5	M14x1,5	M14x1,5	40	5	10	Convient pour ATEX	5634469110
NF/NO	3/2, avec rappel par ressort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	70			Convient pour ATEX	5634460100
NF/NO	3/2, bistable	G 1/4	G 1/4	G 1/4	40	2	10	Convient pour ATEX	5634461100

[illegible]

1) Course 2) Dépassement de course


Distributeur 3/2, Série CD07

1400 l/min
Commande mécanique
Taraudage
Levier droit avec galet sur soufflet
Convient pour ATEX
G 1/4
G 1/4
NF/NO



Version	Principe de com- mutation	Entrée rac- cord d'air comprimé	Sortie rac- cord d'air comprimé	Raccord d'air com- primé échap- pement	Force de com- mande min. [N]	Pression de pilo- tage mini [bar]	Pression de pilo- tage maxi [bar]	ATEX	Référence
NF/NO	3/2, bistable	M14x1,5	M14x1,5	M14x1,5	40	3	10	Convient pour ATEX	5634469310

Dimensions



1) Course


Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande mécanique
Taraudage
Poussoir mécanique
Convient pour ATEX
G 1/4
G 1/4
NF/NO



Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Force de commande min. [N]	ATEX	Référence
5/2, avec rappel par ressort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	70	Convient pour ATEX	5634600100

Dimensions



1) Course 2) Dépassement de course
Les dimensions du distributeur de base sont valables pour tous les types de commande.


Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande mécanique
Taraudage
Galet
Convient pour ATEX
G 1/4
G 1/4
NF/NO



Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Force de commande min. [N]	ATEX	Référence
5/2, avec rappel par ressort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	40	Convient pour ATEX	5634610100

Dimensions



1) Angle de démarrage de la roue de commande, maximum 30°


Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande mécanique
Taraudage
Levier, à crantage, sans crantage
Convient pour ATEX
G 1/4
G 1/4
NF/NO



Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Force de commande min. [N]	ATEX	Référence
5/2, avec rappel par ressort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	20	Convient pour ATEX	5634630100

Dimensions



Position 0 : position de départ, Position I : enclenché , rappel manuel, Position II : rappel automatique par ressort.


Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande mécanique
Taraudage
Lever
Convient pour ATEX
G 1/4
G 1/4
NF/NO



Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Force de commande min. [N]	ATEX	Référence
5/2, avec rappel par ressort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	15	Convient pour ATEX	5634640100

Dimensions




Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande mécanique
Taraudage
Levier rotatif, à crantage
Convient pour ATEX
G 1/4
G 1/4
NF/NO



Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Force de commande min. [N]	ATEX	Référence
5/2, avec rappel par ressort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	15	Convient pour ATEX	5634650100

Dimensions




1) Montage du tableau de commande (trous dans la plaque de fixation 2) Positions de levier possibles (positions de base du levier modulables par étape de 90° après desserrage de la vis "S1"

1200 l/min
Commande mécanique
Taraudage
Bouton
Convient pour ATEX
G 1/4
G 1/4
NF/NO




Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Force de commande min. [N]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	ATEX	Référence
5/2, avec rappel par ressort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	70			Convient pour ATEX	5634660100
5/2, bistable	G 1/4	G 1/4	G 1/4	80	5	10	Convient pour ATEX	5634669200

Dimensions



1) Course 2) Dépassement de course

Dimensions




1) Course

Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande mécanique
Monostable
Taraudage
Galet
-30 °C Résistant#au#froid
Convient pour ATEX
G 1/4
G 1/4
NF/NO

Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Force de commande min. [N]	ATEX	Référence
5/2, avec rappel par ressort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	52	Convient pour ATEX	5634610190

Dimensions en mm



1) Angle de démarrage de la roue de commande, maximum 30°


Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande mécanique
Monostable
Taraudage
Levier, à crantage, sans crantage
-30 °C Résistant#au#froid
Convient pour ATEX
G 1/4
G 1/4
NF/NO



Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Force de commande min. [N]	ATEX	Référence
5/2, avec rappel par ressort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	26	Convient pour ATEX	5634630190



Dimensions en mm



Position 0 : position de départ, Position I : enclenché , rappel manuel, Position II : rappel automatique par ressort.


Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande mécanique
Taraudage
Pédale
Convient pour ATEX
G 1/4
G 1/4
NF/NO



Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Force de commande min. [N]	ATEX	Référence
5/2, avec rappel par ressort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	40	Convient pour ATEX	5634670100

Dimensions en mm




Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande mécanique
Taraudage
Pédale, à crantage
Convient pour ATEX
G 1/4
G 1/4
NF/NO



Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Force de commande min. [N]	ATEX	Référence
5/2, avec rappel par ressort	G 1/4	G 1/4	G 1/4	40	Convient pour ATEX	5634695100

Dimensions en mm




Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande mécanique
Monostable
Taraudage
Poussoir mécanique
1/4 NPT
1/4 NPT



Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Force de commande min. [N]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
5/2, avec rappel par ressort	1/4 NPT	1/4 NPT	1/4 NPT	70	-0.95	10	R432016625

Dimensions en pouce



1) Course 2) Dépassement de course
Les dimensions du distributeur de base sont valables pour tous les types de commande.


Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande mécanique
Monostable
Taraudage
Galet
1/4 NPT
1/4 NPT



Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Force de commande min. [N]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
5/2, avec rappel par ressort	1/4 NPT	1/4 NPT	1/4 NPT	40	-0.95	10	R432016623

Dimensions en pouce



1) Angle de démarrage de la roue de commande, maximum 30°


Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande mécanique
Monostable
Taraudage
Levier, à crantage, sans crantage
1/4 NPT
1/4 NPT



Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Force de commande min. [N]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
5/2, avec rappel par ressort	1/4 NPT	1/4 NPT	1/4 NPT	20	-0.95	10	R432016626

Dimensions en pouce



AVENTICS


Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande mécanique
Monostable
Taraudage
Levier
1/4 NPT
1/4 NPT



Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Force de commande min. [N]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
5/2, avec rappel par ressort	1/4 NPT	1/4 NPT	1/4 NPT	15	-0.95	10	R432016621

Dimensions en pouce




Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande mécanique
Monostable
Taraudage
Levier rotatif, à crantage
1/4 NPT
1/4 NPT



Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Force de commande min. [N]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
5/2, avec rappel par ressort	1/4 NPT	1/4 NPT	1/4 NPT	15	-0.95	10	R432016627

Dimensions en pouce



Distributeur 5/2, Série CD07


1200 l/min
Commande mécanique
Monostable
Taraudage
1/4 NPT
1/4 NPT



Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Force de commande min. [N]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
5/2, bistable	1/4 NPT	1/4 NPT	1/4 NPT	80	5	10	R432009214
5/2, avec rappel mécanique	1/4 NPT	1/4 NPT	1/4 NPT	80	5	10	R432032607
5/2, avec rappel mécanique	1/4 NPT	1/4 NPT	1/4 NPT	80	5	10	R432032606
5/2, avec rappel par ressort	1/4 NPT	1/4 NPT	1/4 NPT	70	-0.95	10	R432016622

R432009214, R432032607, R432032606


Dimensions en pouce



1) Course

R432016622


Dimensions en pouce



1) Course 2) Dépassement de course


Distributeur 5/2, Série CD07

1200 l/min
Commande mécanique
Monostable
Taraudage
Pédale
1/4 NPT
1/4 NPT



Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Force de commande min. [N]	Référence
5/2, avec rappel par ressort	1/4 NPT	1/4 NPT	1/4 NPT	40	R432016624

Dimensions




Connecteur de distributeur, série CON-VP

EN 175301-803, forme A



Tension de service des équipements	Circuit de protection	Courant max. [A]	Affectation des contacts	LED d'affichage du statut	Ø min. du câble raccordable [mm]	Ø max. du câble raccordable [mm]	Référence
24 V AC/DC	2 diodes Z	1.5	2+E	Jaune	4	9.5	1834484101

Dimensions



Joint plat


Connecteur de distributeur, série CON-VP

EN 175301-803, forme A
Déclaration de conformité CE
UKCA



Tension de service des équipements	Circuit de protection	Affectation des contacts	LED d'affichage du statut	Ø min. du câble raccordable [mm]	Ø max. du câble raccordable [mm]	Référence
115 V AC/DC	Varistance	2+E	Rouge	6.5	9.5	1834484102
230 V AC/DC	Varistance	2+E	Rouge	6.5	9.5	1834484103

Dimensions



Joint plat

Connecteur de distributeur, série CON-VP


EN 175301-803, forme A
Déclaration de conformité CE
UKCA



Tension de service des équipements	Courant max. [A]	Affectation des contacts	Ø min. du câble raccordable [mm]	Ø max. du câble raccordable [mm]	Référence
300 V DC / 250 V AC	10	2+E	4	9.5	1834484048

1834484048

Dimensions



Joint profilé

Connecteur de distributeur, série CON-VP


EN 175301-803, forme A
Déclaration de conformité CE
UKCA



Tension de service des équipements	Courant max. [A]	Affectation des contacts	Ø min. du câble raccordable [mm]	Ø max. du câble raccordable [mm]	Référence
300 V DC / 250 V AC	10	3+E	4	9.5	1834484059

1834484059

Dimensions



Joint profilé


Connecteur de distributeur, série CON-VP

Forme A



Tension de service des équipements	Affectation des contacts	Câble-Ø [mm]	Longueur câble [m]	Référence
230 V AC/DC	2+E	5.9	3	1834484160

Dimensions




Connecteur de distributeur, série CON-VP

Forme A



Tension de service des équipements	Circuit de protection	Affectation des contacts	LED d'affichage du statut	Câble-Ø [mm]	Longueur câble [m]	Référence
24 V AC/DC	Diode Z	2+E	Jaune	5.9	3	1834484162
24 V AC/DC	Diode Z	2+E	Jaune	5.9	5	1834484163
230 V AC/DC	Varistance	2+E	Rouge	5.9	3	1834484164
230 V AC/DC	Varistance	2+E	Rouge	5.9	5	1834484165

Dimensions




Adaptateur, Série CON-VP



Type de construction	Courant max. [A]	Référence
De la forme A à la forme C	0.5	8946053622

Dimensions



- 1) Connexion selon DIN EN 175301-803, forme A
- 2) Connexion selon DIN EN 175301-803, forme C


Bobine, Série CO1

ATEX



Tension de service CC	Tension de service CA à 50 Hz	Tension de service CA à 60 Hz	Tolérance de tension CC	Tolérance de tension CA 50 Hz	Tolérance de tension CA 60 Hz	Puissance absorbée CC [W]	Puissance de maintien CA 50 Hz [VA]	Puissance de mise en marche CA 50 Hz [VA]	Index de compatibilité	Référence
24 V			-10% / +10%			2.1			13	R412000144
	24 V	24 V		-20% / +10%	-10% / +20%		4	4	13	R412000145
	110 V	110 V		-20% / +10%	-10% / +20%		4	4	13	R412000146
	230 V	230 V		-20% / +10%	-10% / +20%		4.1	4.1	13	R412000147

Dimensions




Bobine, Série CO1

ATEX



Tension de service CC	Tension de service CA à 50 Hz	Tension de service CA à 60 Hz	Tolérance de tension CC	Tolérance de tension CA 50 Hz	Puissance absorbée CC [W]	Puissance de maintien CA 50 Hz [VA]	Puissance de mise en marche CA 50 Hz [VA]	Longueur câble [m]	Index de compatibilité	Référence
	230 V	230 V		-10% / +10%		3	3.1	3	14	1827414297
	230 V	230 V		-10% / +10%		3	3.1	10	14	1827414298
	110 V	110 V		-10% / +10%		2.9	3	3	14	1827414299
	24 V	24 V		-10% / +10%		2.9	3	3	14	1827414301
24 V			-10% / +10%		3.25			3	14	1827414303
24 V			-10% / +10%		3.25			10	14	1827414304

Dimensions



L = longueur câble

1) Etiquette d'identification de câble avec numéro de série


Bobine, Série CO1

Connecteur



Tension de service CC	Nombre de pôles	Tension de service CA à 50 Hz	Tension de service CA à 60 Hz	Tolérance de tension CC	Tolérance de tension CA 50 Hz	Tolérance de tension CA 60 Hz	Puissance absorbée CC [W]	Puissance de maintien CA 50 Hz [VA]	Puissance de mise en marche CA 50 Hz [VA]	Index de compatibilité	Référence
12 V	À 3 pôles			-10% / +10%			2.1			13	5420507012
24 V	À 3 pôles			-10% / +10%			2.1			13	5420507022
	À 3 pôles	24 V	24 V		-20% / +10%	-10% / +20%		4.2	6.9	13	5428457022
48 V	À 3 pôles			-10% / +10%			2.2			13	5420507032
	À 3 pôles	110 V	110 V		-20% / +10%	-10% / +20%		4.2	6.9	13	5428457072
	À 3 pôles	240 V	240 V		-20% / +10%	-10% / +20%		4.2	6.9	13	5428457112
24 V	À 3 pôles			-10% / +10%			2.7			14	5420897022
	À 3 pôles	24 V	24 V		-20% / +10%	-10% / +20%		5.2		14	5428117022
	À 3 pôles	110 V	110 V		-20% / +10%	-10% / +20%		4.8		14	5428117072
	À 3 pôles	230 V	230 V		-20% / +10%	-10% / +20%		5.6		14	5428117082
12 V	À 3 pôles	24 V	24 V	-10% / +10%	-10% / +10%	-10% / +10%	6.2	7.4	11.5	15	1824210222
24 V	À 3 pôles			-10% / +10%	-10% / +10%	-10% / +10%	4.4			15	1824210223
	À 3 pôles	110 V	110 V		-10% / +10%	-10% / +10%		8	11.5	15	1824210221
110 V	À 3 pôles	220 V	230 V	-10% / +10%	-10% / +10%	-10% / +10%	6	8	11.5	15	1824210220

Dimensions



Silencieux, série SI1


Filetage
Bronze fritté



Raccordement de l'air comprimé	Niveau de pression acoustique [dB]	Débit nominal [l/min]	Unité de livraison [Pcs.]	Poids [kg]	Référence
M5	72	398	10	0.004	1827000006
M7			10	0.005	8140000700
M10x1	75	1747	1	0.011	5324001110
M12x1,5	80	3049	1	0.019	5324001170
M14x1,5	80	3390	1	0.018	5324001120
M22x1,5	85	7223	1	0.071	5324001140
G 1/8	75	1623	10	0.01	1827000000
G 1/4		5950	10	0.013	R412004817
G 1/4	79	3390	10	0.02	1827000001
G 3/8	84	6554	5	0.05	1827000002
G 1/2	90	7223	2	0.08	1827000003
G 3/4	92	8394	1	0.13	1827000004
G 1	102	12848	1	0.18	1827000005


1827000006

Dimensions en mm




8140000700

Dimensions en mm




5324001110

Dimensions en mm




5324001170

Dimensions en mm




5324001120

Dimensions en mm




5324001140

Dimensions en mm




1827000000

Dimensions en mm




R412004817

Dimensions en mm




1827000001

Dimensions en mm




1827000002

Dimensions en mm




1827000003

Dimensions en mm




1827000004

Dimensions en mm



1827000005

Dimensions en mm




Silencieux, série SI1

Filetage
Bronze fritté



Raccordement de l'air comprimé	Niveau de pression acoustique [dB]	Débit nominal [l/min]	Unité de livraison [Pcs.]	Poids [kg]	Référence
M5	79	252	10	0.005	1827000032
G 1/8	85	700	10	0.001	1827000031
G 1/4	88	1116	10	0.01	1827000033
G 3/8	90	1706	5	0.016	1827000034
G 1/2	85	2568	2	0.035	1827000035
G 3/4	82	3260	1	0.095	8145003400
G 1	82	9485	1	0.057	8145001000

Dimensions



Référence	Orifice G	L1	L2	SW
1827000032	M5	5	10.3	7
1827000031	G 1/8	6	11.5	13
1827000033	G 1/4	8	13.5	17
1827000034	G 3/8	10	17.5	22
1827000035	G 1/2	12	19.5	27
8145003400	G 3/4	14	22.5	32
8145001000	G 1	16	22.5	41

Niveau de pression acoustique mesuré à 6 bar à une distance de 1 m


Silencieux, série SI1

Filetage
Bronze fritté



Raccordement de l'air comprimé		Débit nominal [l/min]	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
G 1/8		311	10	1827430004
G 1/4		553	10	R414000155
G 3/8		743	5	R412007875
G 1/2		1343	2	R412007876
G 3/4		3585	2	R412007877
G 1		5012	2	R412007878

Dimensions



Référence	Orifice G	Ø D	Ø D1	H	L
1827430004	G 1/8	6	5	2	4
R414000155	G 1/4	8	6	3	6
R412007875	G 3/8	10	8	3	7
R412007876	G 1/2	15	12	5	9

Référence	Orifice G	Ø D	Ø D1	H	L
R412007877	G 3/4	20	17	3.4	8
R412007878	G 1	26	23	5.5	9.5


Silencieux, série SI1

Filetage
Acier inoxydable



Raccordement de l'air comprimé	Niveau de pression acoustique [dB]	Débit nominal [l/min]	Unité de livraison [Pcs.]	Poids [kg]	Référence
M5	85	73	1	0.003	R412010090
G 1/8	90	1312	1	0.011	R412010081
G 1/4	93	1852	1	0.021	R412010082
G 3/8	101	2678	1	0.028	R412010083
G 1/2	95	5649	1	0.048	R412010084
G 3/4	110	5945	1	0.076	R412010085
G 1	100	7206	1	0.099	R412010086

Dimensions



Référence	Orifice G	SW	Ø D	L1	L2
R412010090	M5	8	3.1	10.5	3.5
R412010081	G 1/8	13	6.6	20	6
R412010082	G 1/4	16	8.6	29.5	7.5
R412010083	G 3/8	19	12.1	33.5	7.5
R412010084	G 1/2	24	15.3	39.5	9.5
R412010085	G 3/4	30	19.3	45	10
R412010086	G 1	36	25.5	49.5	11.5


Silencieux, série SI1

Filetage
Polyéthylène (PE)



Raccordement de l'air comprimé	Niveau de pression acoustique [dB]	Débit nominal [l/min]	Unité de livraison [Pcs.]	Poids [kg]	Référence
M5		381	5	0.001	1827000018
G 1/8	78	1560	5	0.002	1827000019
G 1/4	80	3447	5	0.003	1827000020
G 3/8	85	5682	2	0.008	1827000021
G 1/2	88	7142	1	0.013	1827000022
G 3/4		8356	1	0.04	1827000023
G 1		13329	1	0.055	1827000024

Dimensions



Référence	Orifice G	Ø D	L1	L2
1827000018	M5	6.5	17.5	4
1827000019	G 1/8	12.5	28.5	5.5
1827000020	G 1/4	15.5	34.5	8
1827000021	G 3/8	18.5	56	11.5
1827000022	G 1/2	23.3	66.5	11
1827000023	G 3/4	38.5	115.5	16
1827000024	G 1	49	140	21


Silencieux, série SI1

Filetage
Acier inoxydable



Raccordement de l'air comprimé	Niveau de pression acoustique [dB]	Débit nominal [l/min]	Unité de livraison [Pcs.]	Poids [kg]	Référence
M5	85	73	1	0.003	R412010090
G 1/8	90	1312	1	0.011	R412010081
G 1/4	93	1852	1	0.021	R412010082
G 3/8	101	2678	1	0.028	R412010083
G 1/2	95	5649	1	0.048	R412010084
G 3/4	110	5945	1	0.076	R412010085
G 1	100	7206	1	0.099	R412010086

Dimensions



Référence	Orifice G	SW	Ø D	L1	L2
R412010090	M5	8	3.1	10.5	3.5
R412010081	G 1/8	13	6.6	20	6
R412010082	G 1/4	16	8.6	29.5	7.5
R412010083	G 3/8	19	12.1	33.5	7.5
R412010084	G 1/2	24	15.3	39.5	9.5
R412010085	G 3/4	30	19.3	45	10
R412010086	G 1	36	25.5	49.5	11.5


Silencieux, série SI1

Filetage
Bronze fritté



Raccordement de l'air comprimé	Débit nominal [l/min]	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
G 1/8	311	10	1827430004
G 1/4	553	10	R414000155
G 3/8	743	5	R412007875
G 1/2	1343	2	R412007876
G 3/4	3585	2	R412007877
G 1	5012	2	R412007878

Dimensions



Référence	Orifice G	Ø D	Ø D1	H	L
1827430004	G 1/8	6	5	2	4
R414000155	G 1/4	8	6	3	6
R412007875	G 3/8	10	8	3	7
R412007876	G 1/2	15	12	5	9

Référence	Orifice G	Ø D	Ø D1	H	L
R412007877	G 3/4	20	17	3.4	8
R412007878	G 1	26	23	5.5	9.5


Silencieux, série SI1

Filetage
Bronze fritté



Raccordement de l'air comprimé	Niveau de pres- sion acoustique [dB]	Débit nominal [l/min]	Unité de livraison [Pcs.]	Poids [kg]	Référence
M5	79	252	10	0.005	1827000032
G 1/8	85	700	10	0.001	1827000031
G 1/4	88	1116	10	0.01	1827000033
G 3/8	90	1706	5	0.016	1827000034
G 1/2	85	2568	2	0.035	1827000035
G 3/4	82	3260	1	0.095	8145003400
G 1	82	9485	1	0.057	8145001000


Dimensions



Référence	Orifice G	L1	L2	SW
1827000032	M5	5	10.3	7
1827000031	G 1/8	6	11.5	13
1827000033	G 1/4	8	13.5	17
1827000034	G 3/8	10	17.5	22
1827000035	G 1/2	12	19.5	27
8145003400	G 3/4	14	22.5	32
8145001000	G 1	16	22.5	41


Niveau de pression acoustique mesuré à 6 bar à une distance de 1 m

Plaque d'obturation, Pour série CD07




Nombre d'emplacements de distributeurs	Référence
1	3354601024

Dimensions



Embase P

CD07
Ø 10x1



Entrée raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Nombre d'emplacements de distributeurs	Référence
Ø 10x1	Ø 10x1	2	3337120222
Ø 10x1	Ø 10x1	3	3337120232
Ø 10x1	Ø 10x1	4	3337120242
Ø 10x1	Ø 10x1	5	3337120252
Ø 10x1	Ø 10x1	6	3337120262
Ø 10x1	Ø 10x1	7	3337120272
Ø 10x1	Ø 10x1	8	3337120282
Ø 10x1	Ø 10x1	9	3337120292
Ø 10x1	Ø 10x1	10	3337120302
Ø 10x1	Ø 10x1	11	3337120312
Ø 10x1	Ø 10x1	12	3337120322

Technical drawing of a 10 x 1 G3/8 threaded rod. The drawing includes a side view and a cross-sectional view. The side view shows a rod with a total length of 65, a mounting bracket with a height of 50, and a mounting plate with a width of 26. The rod has a diameter of 10 and a thread of 1. The cross-sectional view shows the rod with a diameter of 10 and a thread of 1. The drawing also includes dimensions for the mounting bracket (30, 13,5) and the mounting plate (30, 37). The rod is labeled with '10 x 1' and 'G3/8'. The mounting bracket is labeled with '3' and '2'. The mounting plate is labeled with '1' and '2'. The rod is labeled with '22' and 'M5'. The drawing also includes a dimension of 31 for the distance between the mounting bracket and the mounting plate. The drawing is labeled with 'L1' and 'L2' for the overall length and the length of the mounting bracket respectively. The drawing is labeled with 'Ø9' for the diameter of the mounting bracket. The drawing is labeled with '30' for the width of the mounting bracket. The drawing is labeled with '13,5' for the height of the mounting bracket. The drawing is labeled with '37' for the height of the mounting plate. The drawing is labeled with '26' for the width of the mounting plate. The drawing is labeled with '22' for the diameter of the rod. The drawing is labeled with 'M5' for the thread of the rod. The drawing is labeled with '10 x 1' and 'G3/8' for the thread of the rod. The drawing is labeled with '3' and '2' for the mounting bracket. The drawing is labeled with '1' and '2' for the mounting plate. The drawing is labeled with 'L1' and 'L2' for the overall length and the length of the mounting bracket respectively. The drawing is labeled with 'Ø9' for the diameter of the mounting bracket. The drawing is labeled with '30' for the width of the mounting bracket. The drawing is labeled with '13,5' for the height of the mounting bracket. The drawing is labeled with '37' for the height of the mounting plate. The drawing is labeled with '26' for the width of the mounting plate. The drawing is labeled with '22' for the diameter of the rod. The drawing is labeled with 'M5' for the thread of the rod. The drawing is labeled with '10 x 1' and 'G3/8' for the thread of the rod.


* Utiliser uniquement des raccords avec une longueur embrochable de 12 mm.

Vis de fixation de distributeur (en fonction du distributeur utilisé) : rondelle, vis, joint torique à commander séparément.

Référence	L1	L2
3337120222	152	132
3337120232	183	163
3337120242	214	194
3337120252	245	225
3337120262	276	256
3337120272	307	287
3337120282	338	318
3337120292	369	349
3337120302	400	380
3337120312	431	411
3337120322	462	442


Embase R, P, S, Série CD07

G 3/8
G 3/8



Entrée raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Raccord d'air comprimé air de pilotage	Nombre d'emplacements de distributeurs	Référence
G 1/2	G 1/2	G 1/8	4	8985072042
G 1/2	G 1/2	G 1/8	6	8985072062
G 1/2	G 1/2	G 1/8	8	8985072082
G 1/2	G 1/2	G 1/8	10	8985072102
G 1/2	G 1/2	G 1/8	12	8985072122

Dimensions




Référence	L1	L2	LN
8985072042	183	144	138
8985072062	245	206	200
8985072082	307	268	262
8985072102	369	330	324
8985072122	431	392	386

Accessoires, Série CD07




Type	Unité de livraison [Pcs.]	Poids [kg]	Référence
Jeu de pièces de fixation pour 10 distributeurs, fourniture : 30 joints, 10 rondelles et 10 vis de fixation.	1	0.125	3354600002
Joint pour alimentation externe	1	0.001	8970810404
Bouchon P	1	0.022	3354600082
Bouchon R/S	1	0.023	3354600072

3354600002



3354600082



3354600072




8970810404




Kit, Série CD07



Unité de livraison [Pcs.]	Poids [kg]	Référence
1	0.004	5420900002




Accessoires, Série CD07



Type	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
Capot de protection	1	5631174514

Dimensions




- 1) Plaque de fixation
- 2) Vis à six pans M5x35
- 3) Capot de protection
- 4) Vis M5x12 (non comprises dans la fourniture)
- 5) Ecrou à six pans creux M5 (non compris dans la fourniture)

Accessoires, Série CD07



Type	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
Plaque de fixation	1	5631171004
Vis à six pans M5x35	1	8101260304

Dimensions



- 1) Plaque de fixation
2) Vis à six pans M5x35


Bobine, Série CO1

Connecteur




Tension de service CC	Nombre de pôles	Tension de service CA à 50 Hz	Tension de service CA à 60 Hz	Tolérance de tension CC	Puissance absorbée CC [W]	Puissance de maintien CA 50 Hz [VA]	Index de compatibilité	Référence
	À 3 pôles	110 V	110 V	-10% / +10%		3.7	14	R432011985
	À 3 pôles	220 V	220 V	-10% / +10%		3.7	14	R432011986
24 V	À 3 pôles			-10% / +10%	2.7		14	R432011989
	À 3 pôles	24 V	24 V	-10% / +10%		3.7	14	R432011990

Dimensions




Distributeur 3/2, Série DP30-LT

60 l/min
électrique
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
Déclaration de conformité CE
UR (Underwriters Laboratories)
RoHS
À 3 pôles
3/2, avec rappel par ressort
NF
NO



Version	Principe de com- mutation	Entrée rac- cord d'air comprimé	Sortie rac- cord d'air comprimé	Raccord d'air com- primé échap- pement	Tension de service CC	Tolérance de ten- sion CC	Commande manuelle	ATEX	Référence
NF	3/2, avec rappel par ressort	CNOMO	CNOMO	M8	24 V CC	-30% / +25%	À crantage	Déclaration de confor- mité CE, RoHS, UR (Underwri- ters Labora- tories)	R414012067
NF	3/2, avec rappel par ressort	CNOMO	CNOMO	M8	110 V DC	-30% / +25%	À crantage	Déclaration de confor- mité CE, RoHS, UR (Underwri- ters Labora- tories)	R414012068


Dimensions



- 1) Raccord 1 (entrée)
- 2) Orifice 2 (Sortie)
- 3) Raccordement 3 (M8) Avec silencieux
- 4) Commande manuelle


Distributeur 3/2, Série DP30-LT

60 l/min
électrique
Connecteur
EN 175301-803, forme A
Taraudage
Déclaration de conformité CE
RoHS
UR (Underwriters Laboratories)
À 3 pôles
NF
NO



Version	Principe de commutation	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Raccord d'air comprimé échappement	Tension de service CC	Tolérance de tension CC	Commande manuelle	ATEX	Référence
NF	3/2, avec rappel par ressort	CNOMO	CNOMO	M5	24 V CC	-30% / +25%	Sans	Déclaration de conformité CE, RoHS, UR (Underwriters Laboratories)	R414012065
NF	3/2, avec rappel par ressort	CNOMO	CNOMO	M5	110 V DC	-30% / +25%	Sans	Déclaration de conformité CE, RoHS, UR (Underwriters Laboratories)	R414012066

Dimensions



- 1) Raccord 1 (entrée)
- 2) Orifice 2 (Sortie)
- 3) Raccordement 3 (échappement) Avec silencieux

Efficient pneumatic solutions, our program:
cylinders and drives, valves and valve systems,
air supply management



Visit us: [Emerson.com/Aventics](https://www.emerson.com/aventics)

Your local contact: [Emerson.com/contactus](https://www.emerson.com/contactus)



[Emerson.com](https://www.emerson.com)



[Facebook.com/EmersonAutomationSolutions](https://www.facebook.com/EmersonAutomationSolutions)



[LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions](https://www.linkedin.com/company/Emerson-Automation-Solutions)



[Twitter.com/EMR_Automation](https://twitter.com/EMR_Automation)

An example configuration is depicted on the title page. The delivered product may thus vary from that in the illustration. Subject to change. This Document, as well as the data, specifications and other information set forth in it, are the exclusive property of AVENTICS GmbH. It may not be reproduced or given to third parties without its consent. Only use the AVENTICS products shown in industrial applications. Read the product documentation completely and carefully before using the product. Observe the applicable regulations and laws of the respective country. When integrating the product into applications, note the system manufacturer's specifications for safe use of the product. The data specified only serve to describe the product. No statements concerning a certain condition or suitability for a certain application can be derived from our information. The information given does not release the user from the obligation of own judgment and verification. It must be remembered that the products are subject to a natural process of wear and aging.

The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. Brand logotype are registered trademarks of one of the Emerson family of companies. All other marks are the property of their respective owners. © 2019 Emerson Electric Co. All rights reserved.



EMERSON™

CONSIDER IT SOLVED™