



Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Barreau d'alimentation

Pour série

CD07

Entrée raccord d'air comprimé

Ø 10x1

Échappement (3,5)

Échappement non collecté

Pression de service min.

-0.95 bar

Pression de service maxi

16 bar

Température ambiante min.

-25 °C

Température ambiante max.

80 °C

Température min. du fluide

-25 °C

Température max. du fluide

80 °C

Fluide

Air comprimé

Nombre d'emplacements de distributeurs

6

Poids

0.52 kg

Matériau

Matériau embase

Aluminium

3337120262

Matériau joints	Polyoxyméthylène
Matériau équerre de fixation	Caoutchouc nitrile (NBR)
Référence	Acier, chromé
	3337120262

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Technical drawing of a 10-port manifold. The drawing includes a top view, a side view, and a detail view of the end connection. Key dimensions and labels are as follows:

- Top View:**
 - Overall width: 65
 - Distance from left edge to first port: 50
 - Port diameter: M5
 - Port spacing: 31
 - Distance from last port to right edge: 10
 - Overall length: L1
 - Distance from left edge to first port: 26
 - Distance from first port to second port: 14,75
 - Distance from last port to right edge: 10
 - Port diameter: M5
 - Port spacing: 31
 - Distance from last port to right edge: 10
- Side View:**
 - Overall height: 65
 - Distance from top edge to first port: 50
 - Port diameter: M5
 - Port spacing: 31
 - Distance from last port to right edge: 10
 - Overall length: L1
 - Distance from left edge to first port: 26
 - Distance from first port to second port: 14,75
 - Distance from last port to right edge: 10
 - Port diameter: M5
 - Port spacing: 31
 - Distance from last port to right edge: 10
- Detail View (End Connection):**
 - Thread: ISO 228/1-G3/8
 - Overall height: 22
 - Distance from top edge to first port: 13,5
 - Port diameter: M5
 - Port spacing: 30
 - Distance from last port to right edge: 37

Vis de fixation de distributeur (en fonction du distributeur utilisé) : rondelle, vis, joint torique à commander séparément.

Référence	L1	L2
3337120222	152	132
3337120232	183	163
3337120242	214	194
3337120252	245	225
3337120262	276	256
3337120272	307	287
3337120282	338	318
3337120292	369	349
3337120302	400	380
3337120312	431	411